

可以增加UV光固化涂料的手感和耐粘性的PTFE蜡粉。

产品名称	可以增加UV光固化涂料的手感和耐粘性的PTFE蜡粉。
公司名称	苏州青田新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市平泷路251号
联系电话	0512-67227669 18912625522

产品详情

苏州市青田F-2480微蜡粉特点：F-2480是经独特工艺技术，表层活性改性材料的纯聚四氟乙烯硅微粉蜡（PTFE）。具备优质的清晰度和清爽的触感，能够提升涂层的耐刮损性和滑度及耐热性。因为它具备此类与众不同的特点，因而它被强烈推荐运用于家具漆、室内装修漆、不粘建筑涂料、工业漆、静电粉末、防水卷材建筑涂料、UV光固化涂料中提升耐磨损耗性、触感和抗黏连性。

因为选用与众不同的加工工艺，促使有优良的分散性和匀称的颗粒物规格，对光泽度的危害减少到少。

F-2480微蜡粉使用量：

一般加上量为建筑涂料净重的0.2-3%（视规定而定）。

F-2480微蜡粉包装与常见问题：

25KG/袋（包装在高压聚乙烯包装袋内，外包装盒为硬质的纸板桶）

维持荫凉，避开热原、明火，未应用完请妥当储存。

F-2480微蜡粉物理学指标值：

外 观：乳白色粒子粉末状

均值粒度(Micron)：3

熔 点：> 320

密 度：0.45~0.50 g/ml(23)