

PVC止水带 0 (%) 橡塑

产品名称	PVC止水带 0 (%) 橡塑
公司名称	沈阳海华恒远工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	不透水性:0 断裂伸长率:0 (%) 材质:橡塑
公司地址	沈阳市铁西区吉工二街54号112
联系电话	024-25285318 13609822468

产品详情

不透水性	0	断裂伸长率	0 (%)
材质	橡塑	防水产品类别	PVC防水卷材

1. pvc塑料止水带作用与原理

塑料止水带是由聚氯乙烯树脂与各种填加剂，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水材料。该产品利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。塑料止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。

2. 塑料止水带技术标准

测试项目	性能指标	
硬度 (邵尔a) , 度	65	
拉伸强度, mpa	12	
扯断伸长率, %	300	
撕裂强度, kn/m	25	
脆性温度, °C	-30	
热空气老化70 × 72h	拉伸强度, mpa	10
	扯断伸长率, %	240

3. 塑料止水带施工方法

塑料止水带施工方法与橡胶止水带相同。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接紧固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得最佳的止水效果。

4. 塑料止水带施工注意事项

- (1) 在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋，操作是要注意避免对止水带造成机械损伤。
- (2) 在定位塑料止水带时，要使其与混凝土界面贴合平整，不能出现止水带翻转、扭曲等现象，否则应及时进行修正。
- (3) 在浇筑固定止水带时，应防止止水带发生偏移，影响止水效果。
- (4) 塑料止水带接头可利用粘接、热焊接等方法，保证接头牢固。
- (5) 浇注混凝土过程中要注意充分震捣，以达到止水带和混凝土充分结合。