

钢边橡胶止水带 0 (%)

产品名称	钢边橡胶止水带 0 (%)
公司名称	沈阳海华恒远工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	不透水性:0 断裂伸长率:0 (%) 材质:橡塑
公司地址	沈阳市铁西区吉工二街54号112
联系电话	024-25285318 13609822468

产品详情

不透水性 0 断裂伸长率 0 (%)
材质 橡塑

1、钢边橡胶止水带的产品特点

钢边橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。

2、规格型号

3、钢边橡胶止水带的技术指标

号	项目	天然橡胶	合成橡胶	
1	硬度 (邵尔a)	60 ± 5	60 ± 5	
2	扯断强度mpa	15	12	
3	扯断伸长率, %	380	380	
4	恒压永久变形	70 × 24h (%)	35	35
		23 × 168h (%)	20	20
5	脆性温度 ()	-45	-40	
6	热空气老化70 × 72h	硬度变化 (度)	+8	+8
		强度变化率低 (%)	10	10
		伸长率变化率降低 (%)	20	20

