

# DJ-A3-MF899F郑州中原思蓝德防火密封胶

产品名称	DJ-A3-MF899F郑州中原思蓝德防火密封胶
公司名称	济南鸿邦建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	中原:思蓝德 MF889F:300ml 防火:DJ-A3
公司地址	济南市天桥区舜馨路北段7号新荣国际装饰城
联系电话	0531-89185371 13127115371

## 产品详情

中原思蓝德MF889F硅酮防火阻燃耐候胶特性 满足中国GB/T 24267-2009建筑用阻燃密封胶标准、GB/T 2406.2-2009塑料用氧指数法测定燃烧行为 中性固化,对被粘表面无腐蚀性  
优异的耐气候老化性能和良好的耐温性 位移能力 $\pm 20\%$ 、对环境无污染  
无需底漆即可对大多数建筑材料具有良好的粘结性  
适用于各类防火门窗粘结密封,幕墙工程各层阻燃密封,公共场所的防水、防潮、装饰等阻燃密封。  
中原思蓝德MF889F硅酮防火阻燃耐候胶说明 中原思蓝德MF889硅酮防火阻燃耐候密封胶是单组分室温固化硅酮密封胶,具有防火阻燃和耐候粘结密封的双重功能。  
中原思蓝德MF889F具有优异的耐气候老化性能,无需底漆即对大多数建筑材料具有良好的粘结性能 执行标准:中原思蓝德MF899硅酮结构密封胶具有良好的粘结强度和耐气候老化性能,经测试满足中国中国GB/T 24267-2009和GB/T 2406.2-2009的各项性能指标  
贮存条件:27 一下阴凉、通风、干燥处可贮存12个月,请注意包装上的生产日期。  
中原思蓝德MF889F硅酮防火阻燃耐候胶使用限制 结构性装配 所有溢出油渍、增塑剂或溶剂的材料。  
硫化或半硫化的橡胶。 必须涂刷或接触其它密封胶的地方;  
地面上承担结构强度的接口,受到过度摩擦与物理破坏的地方。 密封隔绝空气的区域。  
结霜或潮湿的表面。