

遇水膨胀橡胶止水带 止水带

产品名称	遇水膨胀橡胶止水带 止水带
公司名称	沈阳海华恒远工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:止水带
公司地址	沈阳市铁西区吉工二街54号112
联系电话	024-25285318 13609822468

产品详情

类型 止水带

我公司生产的遇水膨胀橡胶止水带，除具有普通橡胶止水带的性能外，其主要特点是内防水线采用遇水膨胀橡胶制成，这样遇水膨胀后增强了止水带与构筑物的紧密度，使防水、止水效果更好。a.遇水膨胀橡胶止水带物理机械性能遇水膨胀橡胶止水带膨胀防水线部分橡胶料执行gb18173.3-2002标准如下表，其余部分橡胶与普通止水hj系列特理机械性能相同，执行gb18173.2-2000标准。

注：硬度为推荐项目。1) 成品切片测试应达到标准的80%。2) 接头部位的拉伸强度指标不得低于表标准性能的50%

b.遇水膨胀橡胶止水带结构形式(1)hj-

l结构系列中有防水线的止水带都可以制成遇水膨胀橡胶止水带，如图所示

(2)为了使止水带各部分受力均匀、合理，我公司技术部设计了hj-a型系列遇水膨胀止水带，其断面采用了非等厚结构，分为强力区、防水区和安装区，同时伸缩孔外壁为平面，模板夹制时，接触面大，防水脱位，在安装区增设了安装孔，可使其与相邻盘便于固定，不位移，易施工、安装。