

# 折叠式玻璃钢电缆支架规格尺寸

产品名称	折叠式玻璃钢电缆支架规格尺寸
公司名称	河北巨卫环保设备有限公司
价格	13.00/根
规格参数	巨卫:玻璃钢 折叠式:355/540 河北:衡水枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县王均乡前师友村村西(注册地址)
联系电话	15631878898

## 产品详情

### 折叠式玻璃钢电缆支架规格尺寸

1、折叠式玻璃钢电缆支架具有强度高、重量轻(重量惟有钢的1/4，混凝土管的1/10摆布)运输方便，施工简捷。 2、折叠式玻璃钢电缆支架表面光滑，冲突系数小，不损伤电缆。整体绝缘，无电腐蚀，可防止发生涡流。

3、折叠式玻璃钢电缆支架耐水性好，可以永远在潮湿或水中应用。应用环境广。

4、玻璃钢电缆托臂耐热、耐寒，防火性能优。它能在-50 -130 之间应用。

5、折叠式玻璃钢电缆支架具有防腐蚀，不生锈，应用寿命长，免维护等优点。

6、折叠式玻璃钢电缆支架绝缘性能好，支架本身无需接地，可减少安装劳动工作量及降低老本。

折叠式玻璃钢电缆支架以合成树脂为粘结剂，玻璃纤维及其成品作增强质料而制成的复合质料，称为玻璃纤维增强塑料。因其强度高，可以和钢铁比拟，故又称为玻璃钢(frp)。 折叠式玻璃钢电缆支架轻质高强玻璃钢的比重只有1.4-2.0，即只有普通钢格的1/4-1/6，比铝还要轻约1/3，而机械强度却能达到或超过普通碳钢的水平，例如某些环氧和不饱和聚酯玻璃钢，其拉伸和弯曲强度均能达到400pa以上，按比强度计较，已达到或超过某些特殊合金钢的水平。