

RITAR蓄电池RT12240 12V24AH/20HR参数规格

产品名称	RITAR蓄电池RT12240 12V24AH/20HR参数规格
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:RITAR 型号:RT12240 规格:12V24AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

RITAR蓄电池RT12240 12V24AH/20HR参数规格

瑞达蓄电池产品简介:2V、6V、12V三大系列及4V, 8V小系列, 电池容量从0.8AH到3000AH, 共100多个品种, 产品性能优异, 质量可靠, 具有容量足、寿命长、密封性能好与自放电小等特点。[负极板] 由铅钙系列合金板极活性物质组成。[隔板] 采用具有很高贮酸能力的超细玻璃纤维隔板其吸酸量足够参与正负极电化学反应所需的电解液量。[电解液] 含有特殊添加剂的稀硫酸电解液, 并且全部被吸附在隔板中, 电池中无流动酸。[安全阀] 由耐酸抗老化的聚合橡胶制成, 自动排放电池内部过多的气体, 并保持电池内部气压在安全范围。[外壳及上盖] 全部由高强度, 耐撞击的ABS塑料制成。[端子] 由表面镀银的铜或铅合金制成, 并采用的密封结构和技术。

基本功能是: 市电中断供电时, 能不间断供电; 始终向负载提供高质量的交流电源, 达到稳压.稳频.抑制浪涌.尖峰.电噪音.补偿电压下陷.长期低压等因素。动态式UPS由引擎与发电机组构成, 它是靠交流市电驱动交流电动机旋转, 从而带动同轴的交流发电机和惯性飞轮同速旋转运行, 由发电机向负载供电。市电波动时由于惯性飞轮对短时间的电压突变后无反应, 保证了输出电压的稳定; 市电断电靠飞轮的惯性将额定电压供电再延长5秒钟, 由于保存数据信息。后来发展到内燃机式UPS系统, 但这类UPS体积大噪音大.效率低, 在目前应用不多。就目前用得, UPS还是静态式UPS, 现在一般讲的UPS也是指静态式UPS, 但在概念上还是应分清。

广泛应用于太阳能光伏系统、路灯及城市亮化工程、风力发电储能、风光互补路灯、庭院灯、航标灯、信号灯、太阳能灯蓄电池发电厂、变电站、电信、通讯、电力、核电站、水电站、UPS不间断电源、EPS应急电源、微波中继站、备用电源、所有直流电源铁路机车车辆、电动车、船舶、电动游艇、电动船、交换机、应急照明、煤矿防爆牵引、电瓶车、叉车、起动照明、防火、警报、医疗、遥测设备、安全系统、手提式电源、可携式电动器具、泵系统、衡器、门禁、音箱、太阳能灯蓄电池等 医疗器材、电动牵引床、呼吸机、监护仪、心电图机、监护系统等医疗设备电动车、代步车、游园车、助力车、电

动自行车、电动摩托车、电动滑板车、电瓶车、环保型游览车、巡逻车、高尔夫球车、混合动力车等
照明、防火、警报、医疗、备用、消防、安防系统、电动玩具、电动工具、LED灯

目前采用的UPS不仅仅是一台不间断电源安全和管理设备，而是一个智能的电源系统。它除了包含一般不间断电源的整流、滤波、充电、放电、逆变器等外，还有微处理器控制、自动识别负载类型、电池检测、LCD状态显示、逆变器自动适应调整、风扇速度检测、远程监控系统等等。为了提高电源的可靠性，还提出UPS串联、并机冗余等概念，不仅提高UPS的带载能力，而且提高了其可靠性。其次，UPS在为网络内的计算机及设备提供不间断电源的同时，设备管理者也要求方便快捷地检测、控制和管理UPS的使用状况。根据应用的不同需要，定时开关UPS电源、市电故障的报警、自动关掉网络服务器等关键设备。通过管理程序，网络可以咨询侦测广域网络内的任意一台UPS的状态参数，以SNMP的方式回传到网络站，并转化成图形显示在屏幕上。