

优质加热圈，进口加热丝，不锈钢材料

产品名称	优质加热圈，进口加热丝，不锈钢材料
公司名称	上海金恺塑胶机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:国鑫 型号:380220 规格:30*30500*500
公司地址	上海市松江区叶榭镇团结村南张公路56号
联系电话	86 021 64613483

产品详情

品牌	国鑫	型号	380 220
规格	30*30 500*500	适用范围	塑料机械所有机械

用途及特点：主要用于塑料注塑机料筒的加热装置上，具有结构合理，外形美观，性能稳定，加热快、散热均匀，绝缘性能良好，耐高压等特点。技术参数

：1、工作温度下的泄漏电流和电气强度。a)泄漏电流

<0.5ma)电气强度：1250v1min无闪络击穿现象2、耐潮湿。

在20 30 温度，空气相对湿度为91% 95%的潮湿箱内放置48h，无任何损伤。3、引出棒抗拉性。

承受该零件抗拉力的70%，历时3min无位移和断裂现象。4、功率的偏离率 < ±5%。5、承受高压>1500

塑料注塑机和挤出机用-

高温加热圈（陶瓷电热圈1，陶瓷电热圈2，全封闭喷嘴陶瓷电热圈，全封闭陶瓷电热圈）用途及特点：

主要用于塑料注塑机和挤出机的料筒加热装置上，具有结构合理，外形美观，性能稳定，加热快、散热均匀，绝缘性能良好，耐高压特点。尤其适用于高温度高功率的要求上。技术参数：1、工作温度下的

泄漏电流和电气强度。a)泄漏电流<0.5ma)电气强度：1250v1min无闪络击穿现象2、耐潮湿。

在20 30 温度，空气相对湿度为91% 95%的潮湿箱内放置48h，无任何损伤。3、引出棒抗拉性。

承受该零件抗拉力的70%，历时3min无位移和断裂现象。4、功率的偏离率 < ±5%。5、承受高压>1500