

面板坝嵌缝橡胶棒PVC棒使用方法

产品名称	面板坝嵌缝橡胶棒PVC棒使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	直径:50mm 类型:橡胶棒 材质:氯丁橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).PVC棒产品概述：

PVC棒又称聚氯乙烯棒，是一种阻燃，化学稳定性好，由于具有难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性、及比较容易加工等特点，PVC棒已经成为应用领域广泛的塑料品种。氯丁橡胶棒通用名称：面板坝橡胶棒、嵌缝橡胶棒，面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。

(2).PVC棒规格及检测指标

PVC棒规格型号： 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号.

技术指标 检测平均值

邵尔A硬度 度 60 ± 5 老化前59老化后63 2

抗拉强度 Mpa 12.0 21.2 3

断裂伸长率 % 350 509 4 老化系数 % 0.85 0.9。

(3).PVC棒的工作原理：

工程该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦破坏，将降低结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺陷的。为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。

(4).PVC棒与PVC垫片储存方法：

- 1.PVC棒要保持整洁，不得长时间露天曝晒，防止雨雪浸淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2.PVC棒存放工程中，防止尖锐物体损伤产品，产品上方严禁堆放重物，防止外界挤压和受损。
- 3.PVC棒不要与酸、碱、油类及溶剂或其它腐蚀性液体、气体接触。
- 4.PVC棒储存温度：橡胶棒可耐-35 低温，PVC垫片可耐-30 低温。储存温度不得低于这个温度。