

# 优质铁弗龙、特弗龙、特氟龙、特富龙、铁福龙

产品名称	优质铁弗龙、特弗龙、特氟龙、特富龙、铁福龙
公司名称	上海金恺塑胶机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:国鑫 型号:0.5M, 1M, 2M, 3M---20M 产品别名:聚四氟乙烯、塑料王, 英文为Teflon
公司地址	上海市松江区叶榭镇团结村南张公路56号
联系电话	86 021 64613483

## 产品详情

品牌	国鑫	型号	0.5M, 1M, 2M, 3M---20M
产品别名	聚四氟乙烯、塑料王, 英文为Teflon	产品用途	高温水, 油的输送
电动机功率	1 (KW)	外形尺寸	1/8,3/8,1/4,3/4 (mm)
重量	1 (kg)	类别	铁氟龙管

### 铁氟龙管

铁氟龙 (ptfe) 又叫铁弗龙、特弗龙、特氟龙、特富龙、铁福龙、特福龙、特氟隆、特氟龙、聚四氟乙烯、塑料王, 英文为teflon, 其挤出管是用聚四氟乙烯分散树脂添加助剂混合成糊状, 在有锥角的口模中受到剪切力、取向, 并经干燥、高温烧结、二次处理等工序制成的特种管材。特性: (1) 高度的化学稳定性 能承受所有强酸, 包括王水、氢氟酸、浓盐酸、硝酸、发烟硫酸、有机酸等, 强碱、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。广泛应用于各种苛刻流体的输送。

(2) 使用温度范围 可在-80 --+280 的范围内长期使用在冷冻温度下工作而不脆化, 在高温下不融化。

(3) 突出的不粘性

抗粘性优良, 管内壁不粘附胶体及化学品, 因此不会在管内形成污垢层。(4) 优异的电绝缘性能 铁氟龙为高度非极性材料, 具有良好的介电性能, 电阻极大, 介电常数为2.0左右, 在所有电绝缘材料中是最小的, 且温度和频率的变化对他们基本不影响。(5) 优异的耐老化和抗辐射性能 可长期于室外使用。(6) 极好的热稳定性 铁氟龙具有极可贵的不燃性, 其限氧指数在95以上, 在火焰上只能熔融, 不生成熔滴, 最终只能被碳化。(7) 柔软性高, 可耐弯曲(8) 抗湿性: 特氟龙涂膜表面不沾水和油质, 生产操作时也不易沾溶液, 如粘有少量污垢, 简单擦拭即可清除。停机时间短, 节省工时并能提高工作效率。

(9) 耐磨损性: 在高负载下, 具有优良的耐磨性能。在一定的负载下, 具备耐磨损和不粘附的双重优点

。用途：（1）热交换器。（2）化工原料、医药中间体、腐蚀性物质等苛刻流体的输送。（3）高低温液体、气体的输送。（4）各种通讯元器件、电子的绝缘、隔热保护。

（5）高频防护

（6）气门芯