

# 中兴ZXDU68T301通信开关电源柜 中兴ZXDU68T301

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 中兴ZXDU68T301通信开关电源柜<br>中兴ZXDU68T301 |
| 公司名称 | 山东创信电源科技有限公司                        |
| 价格   | 100.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:中兴<br>型号:T301<br>规格:48V300A      |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）         |
| 联系电话 | 15530201877 15530201877             |

## 产品详情

### 中兴ZXDU68T301通信开关电源柜 中兴ZXDU68T301

工作温度：-40 ~ +55 ；

存储温度：-40 ~ +70 ；

相对湿度：10%~90% ；

大气压：70 kPa ~ 106 kPa ；

场地要求：没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有\*\*危险，没有震动颠簸，地板倾角 5° ；

防水、防尘：IP55 ；

交流配电：

输入方式：三相五线制（L1/L2/L3/N/PE） ；

额定输入电压：线电压380 VAC，相电压220 VAC；电压范围：相电压176 VAC ~ 300 VAC ；

输入频率：45 Hz ~ 66 Hz ；

输入电流：100A ；

输入功率因数 0.99（满载） ；

D级防雷泄放电流 20 kA ；

交流辅助输出：2路。1路为单相三孔16 A维修插座；另1路为单相32 A交流辅助输出，主要给热交换器的加热器和电池加热板供电

直流配电

输出电压：-42 VDC ~ -58 VDC可调；

输出电流：200 A（满配置）负载输出6路，各路容量可为6A ~ 63A ；

电池输入：标准配置：2路电池输入，100A空开；

衡重杂音电压<2mv<> ；

峰-峰值杂音电压 150 mV（20 MHz带宽）；

效率 90%（额定输入满载情况下）；

直流防雷泄放电流 5kA ；