

节能门窗副框厂家 节能门窗副框 芜湖创佳工贸厂商

产品名称	节能门窗副框厂家 节能门窗副框 芜湖创佳工贸厂商
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

附框连接件及其安装方法

附框连接件及其安装方法，在外壳内部设置有内轴，与内轴主轴方向相垂直的设置固定销和定位销，定位销设置在内轴的一端部，定位销设置在内轴中间位置;外壳内部，节能门窗副框价格，与内轴通过定位销固定的一端位置处为限位装置;在内轴上与外壳相对设置的表面处设置有空洞，在空洞内设置有弹簧。

采用本发明的连接件及其安装方法，作为通用连接件可以应用于铝合金，塑钢，节能门窗副框厂家，铝木或玻璃钢门窗，实现了标准化安装;同时由于在外框和附框之间设置了连接件，节能门窗副框定做，有效地增加了位移变形性能，而不影响附框与外框之间的连接，很好地克服了由于建筑物变形导致的门窗变形的问题，使用年限得到大幅提升;同时连接件方便拆卸，安装效率得到提高。

双组份与单组份的区别

一种用于玻璃幕墙制作时粘接玻璃与铝附框的硅酮结构胶。

单组份:是指这种胶的包装方式，是将产品包装在一个包装瓶(或包装袋)内，使用时直接挤出来涂在玻璃与铝附框的粘接面上就可以了。相对应的是双组份，节能门窗副框，双组份是将产品包装在两个包装内，使用时要先混匀后才能用。

硅酮:是指这种密封胶的主要化学成分是硅酮，而不是聚氨酯或者聚硫等其他化学成分的。

结构密封胶:是指这种密封胶的用途，也就是上面说的用于玻璃幕墙制作时粘接玻璃与铝附框。相对应的是耐候密封胶，耐候密封胶就不是用来粘接的，而是用来填缝密封的。

铝合金天窗安装完成后钢天窗副框与天窗框间隙需要打发泡剂、密封胶将天窗框内外边角的缝隙密封，防止天窗渗水和漏水问题。新型阳光房电动天窗作用斜屋顶天窗采用平开开启方式。便于气流进入室内，即使隆冬季节也不会使单风扑面，而是柔和地使室内空气变得清新；便于天窗的开关和内外侧玻璃的清洁。阳光房天窗既通风又不影响采光，使阳光房感觉宽阔、明亮、高雅，生动靓丽，是阳光房的画龙点睛般不可缺少的必备品。

节能门窗副框厂家-节能门窗副框- 芜湖创佳工贸厂商由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖创佳工贸——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号，联系人：汪经理。