

工业卡扣地板 卡扣地板 芜湖创佳工贸厂

产品名称	工业卡扣地板 卡扣地板 芜湖创佳工贸厂
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

学校适合安装SPC锁扣地板的原因：

- 1、SPC锁扣地板无需打蜡养护、耐磨、耐污、环保、隔音、降噪、耐冲击是学校、办公场所最佳的地板。
- 2、是采用PVC加石粉、助剂等经过高温压延、表面加耐磨层生产制成，不可能含有甲醛等有害物质，是100%不含甲醛的环保地板。
- 3、SPC锁扣地板有复合型的地板，表面有耐磨层，比如你选用在学校，地板的保洁不可能向医院和商场那样有专业的人员，所以一定要选择使用复合型的SPC锁扣地板为好，耐磨性好，才适合学校使用。
- 4、再比如由于学校学生好动，桌椅板凳移动频繁，多地板的冲击也大，因而要求地板的耐磨性要高，耐磨性要好，便于清洁养护，没有气味的地板，色彩要丰富的SPC锁扣地板才行。建议石塑地板尺寸在150*1220mm或180*1220mm左右的地板为好，耐磨层厚度为0.4mm以上的为佳；地板厚度2.5-3.0mm为宜。

石塑地板表面的耐磨层具有特殊的防滑性能，与普通地板材料相比，石塑地板在粘性的情况下更坚固水，它不太可能滑，也就是说，水被砸得越多。因此，在公共安全要求高的公共场所，如机场，医院，幼

儿园，学校等，它是首要选择的地板装饰材料，近年来在中国变得非常流行。

石塑地板在使用过程中具有众多的优势，石塑地板主要原料是天然石粉，经部门检测其不含有任何放射性元素，是正真的绿色环保地面装饰材料。石塑地板同时还具有极强的耐磨性，其耐磨转数可达300000转。石塑地板表面耐磨层根据厚度不同可使用5—10年。石塑地板安装施工非常方便，可使用水泥砂浆，施工24小时后就可使用。

SPC锁扣地板与WPC防水地板差异性：

厚度：通常，spc卡扣地板，WPC防水地板的芯线较厚，约为5.5至8毫米。SPC地板的厚度通常在3.2到7毫米之间。

脚感：由于核心较厚，WPC优于SPC。较厚的内芯使其在脚下感觉更稳定和缓冲。它还可以增加隔热效果，并有助于保持地板温暖。

隔音效果：同样，卡扣地板安装，由于其厚度，WPC更为出色。厚度有助于吸收声音，因此行走时声音会减弱。

耐用性：就耐用性而言，SPC地板优于WPC木塑地板。这是因为SPC石塑地板比WPC地板要密集得多。因此，SPC地板更好地抵抗了撞击或沉重的重量。

稳定性：SPC锁扣地板和WPC地板都可以安装在潮湿或温度波动的任何房间。当涉及温度波动时，卡扣地板，SPC地板往往会提供的性能。SPC的密度较高的芯有助于使其抵抗WPC地板上的膨胀和收缩。

价格：SPC地板是更实惠的选择，但是，不要仅凭价格做出选择。考虑这两个选项的所有优点和缺点，以确保您选择的地板适合您的需求。

工业卡扣地板-卡扣地板- 芜湖创佳工贸厂(查看)由芜湖创佳工贸有限公司提供。工业卡扣地板-卡扣地板- 芜湖创佳工贸厂(查看)是芜湖创佳工贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪经理。