

重庆绝缘胶垫，电力绝缘胶垫厚度5mm厚，10米长绝缘垫

产品名称	重庆绝缘胶垫，电力绝缘胶垫厚度5mm厚，10米长绝缘垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

重庆绝缘胶垫，电力绝缘胶垫厚度5mm厚，10米长绝缘垫

创新是一个企业发展的不竭动力，也可以提高企业的竞争力。

绝缘橡胶板应采用胶类绝缘材料制作。

按照颜色可分为：红色橡胶板、绿色橡胶板、黑色橡胶板。

配电室电压10kv选 8mm厚 工频耐压实验10000v

1分钟不击穿,在工频耐压实验18000v,20秒击穿.配电室电压35kv 10-12mm厚 工频

耐压实验15000v 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000v,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500v以下
工频耐压实验3500v 1分钟不击穿,

在工频耐压实验10000v,20秒击穿.

在整个绝缘胶板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精

度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能施加 $(0.83 \pm 0.03)n$ 的压力.绝缘胶板应平展放置

,以使千分尺测量之间是平滑的。

绝缘胶板应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。

避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。