

福建配电室绝缘胶垫厂家，8mm绝缘胶垫配电室铺设，绿色绝缘胶垫

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 福建配电室绝缘胶垫厂家，8mm绝缘胶垫配电室铺设，绿色绝缘胶垫 |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司 |
| 价格 | 7.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北 |
| 公司地址 | 中储广场F座 |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

产品详情

福建配电室绝缘胶垫厂家，8mm绝缘胶垫配电室铺设，绿色绝缘胶垫

绝缘橡胶板具备很好的防水性,绝缘橡胶板铺在地面上有效的防止了透水事故，起到了保护工作人员生命安全的作用。我们公司生产绝缘胶板，值得您的信赖。

绝缘橡胶板特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。

通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。

绝缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例）

- 1.外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差
- 2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm
- 3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6
- 4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10
- 5) 没有裂纹

2.硬度（邵尔A）：55-70

3.拉伸强度及扯断伸长率：

1) 拉伸强度 (Mpa) 5.0

2) 扯断伸长率 250%

4.定伸 (150%) 变形 25%

5.热空气老化 (70 ° *72h) : 拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

绝缘橡胶板产品性能:

绝缘橡胶板较高弹性，在介电环境中工作，绝缘电压定制。

绝缘橡胶板产品特点:

物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

创新是一个企业发展的不竭动力，也可以提高企业的竞争力。