

昆山木托盘 昆山木托盘加工厂 九森佳

产品名称	昆山木托盘 昆山木托盘加工厂 九森佳
公司名称	昆山九森佳木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山张浦镇建林路153号
联系电话	13812921555 13812921555

产品详情

目前我国北方常见木托盘用材基本有以下几种：

- 1、硬杂木类：木质硬度大，用于托盘制作的锯材以榆木、桦木、槐木、柳木等为常见。其纹理致密，木质硬而沉，承重性好，但少有大型材，价格适中。
- 2、杨木类：材质疏松而软，耐用性差，适于制造承重要求不高的托盘。
- 3、松木类：纹理粗实、木制硬、价格适中，昆山木托盘价格，是制造托盘常用材种之一，昆山木托盘工厂，多用于制造精细包装物，价格较高。

随着工业革命的不断发展，木制托盘的利用率越来越高。实木托盘可以为社会生活带来很多便利和速度，但是在使用实木托盘时，我们须尽可能小心，以免着陆时支撑不均匀和损坏，并注意托盘的额外货架装载。严禁超重应用。特别是在协同三维货架的应用中，对托盘间距的要求更高。

实木托盘的优点是木质托盘容易摆动。摆动之后，您可以选择诸如捆扎和拧紧之类的技术解决方案。

应用简单，重量轻，并且托盘本身需要较少的人工来进行装卸和运输。按施工手册分类。

翼型有几种类型，例如单面和双面，单面和双面，双面和翼型。

根据电动叉车的插入方式，可分为单面插入，双面插入和四向插入，从而加快了货运资金的周转。

效率较高：托盘集中运输有助于产品装卸，集装箱周转，可快速将货物交付给客户并加速贸易。

免熏蒸托盘处理方法：

1. 免熏蒸托盘的原材料为复合板或胶合板，原材料是用各类木制余料通过高温高压消毒形成。
2. 现在主要有两种处理方法：热处理和用CH₃Br熏蒸。对于热处理，木质包装处理时，昆山木托盘加工

厂，其木材中心温度应达到56OC，并且至少保持30分钟，对于熏蒸，木质包装必须在密闭地方，于规定的CH₃Br剂量下熏蒸至少16小时，然后置于通风处，使其熏蒸剂的浓度降到安全浓度以下。在上面任何一种处理后，在木质包装每件商品的可视位置上，每件商品的正反两面，标上一个清晰的标记，此标记需要受到国际植物保护公约，以证明木质包装进行了规定的处理。一个标记必须包括IPPC专门用的标志，ISO标准的国家代码，昆山木托盘，由该国植物保护机构颁发给木质包装生产商的，和代表处理方法的字母缩写。免熏蒸托盘产品一般符合全世界各国的入境和环保要求，无需任何手续便可以直接在进口国通关。

昆山木托盘-昆山木托盘加工厂-九森佳(推荐商家)由昆山九森佳木业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山九森佳木业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为木托盘具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!