

TPV美国ExxonMobil(山都平) 201-80 软质 自然色 可着色 肖氏硬度86

产品名称	TPV美国ExxonMobil(山都平) 201-80 软质 自然色 可着色 肖氏硬度86
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	41.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

TPV基本性能特点有：

- 1、环保无毒安全。
- 2、在—60度至135度的长期使用温度
- 3、宽广的硬度范围 (0A-50D)。
- 4、压缩变形及永久变形小
- 5、卓越的抗动态疲劳性能
- 6、很高的抗撕裂强度
- 7、极优的耐臭氧及耐候性能
- 8、良好的耐磨性能
- 9、触感优异柔软
- 10、可以循环使用，降低产品成本

TPV的加工：

TPV在一般情况下存放不需要进行预烘干,但在相对湿度大于80%的环境下,最好需要在80度温度下烘2—4小时。

在加工TPV之前和之后，就当用PP或PE清洗一下料筒。

加工时，由于TPV在高压下流动性很好，固化快，容易脱模。

但TPV熔体粘度比许多热塑性材料大，所以在加工时，需要较大的注料嘴、注料口、流道和浇口，还需要高的注射压力和较快的注射速度，以提高充模速度和飞边的产生。注塑温度在170---190度之间，螺杆转速中高速。

山都平 TPV 兼具硫化橡胶的特征和热塑性塑料的易加工性，能实现经久耐用的密封解决方案，在以下多个细分市场中倍受青睐：

汽车

家用电器

电子电气

建筑建材

工业

消费品

卫生保健