

黔南 幼儿园橡胶地垫 幼儿园活动区橡胶地垫 铺装简单

产品名称	黔南 幼儿园橡胶地垫 幼儿园活动区橡胶地垫 铺装简单
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	16.00/片
规格参数	品牌:达创 规格:50*50cm 厚度:2.5cm
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

橡胶地垫是块状产品,按形状分方形和六边形两种,方型的按规格分:50cm见方和cm见方的,厚度一般在1.5-2.5cm之间,采用“热塑性橡胶”,可耐温140度,低温-70度,不易变形,无发生反应性气味。常用颜色是绿色和暗线色。就同铺地板一样,使用者可直接一块一块铺在平整的硬质地面上。上面就可以放体育器材了。
黔南 幼儿园橡胶地垫 幼儿园活动区橡胶地垫 铺装简单

铺前步骤:地坪的

铺设橡胶地板的室内温度以及地面上的温度都必须是在15度左右,不建议在5度以下或者是30度以上。并且相对的空气湿度应该保持在百分之20到百分之75以上。除了这些以后,地面的基层必须要保持干燥,还有就是含水率应该小于百分之3。这些都完以后,还要基层的平整度,要保持表面必须清洁。

个步骤:地坪的处理

在铺设以前要用地坪打磨机进行整理地坪,出去表面的一些污渍以及不平整的地方,并且出去空鼓的地表。
黔南 幼儿园橡胶地垫 幼儿园活动区橡胶地垫 铺装简单

第三个步骤:自流平找平的处理

底涂(在涂底涂之前,必须测试含水率,且含水率应在3%以下)。底涂是增强自流平与基层的紧密结合,起到粘接架桥作用。按照说明,将底层涂稀混合后在基层的滚涂,到呢个底涂部风干后,自流平就可以开始施工了。将搅拌好的自流平浆料倒在地面上,用自流平控制厚度,使它自行流动并找平地面,达到设计的要求;如设计厚度小于4毫米,须用专项使用的齿刮板进行批刮。施工完毕后请立即封闭现场,10小时内禁行走,20小时内避免重物冲击。1-2天后即可进行橡胶地板的铺设。

第四个步骤:橡胶地板的铺设

橡胶地板运到现场以后,应该在现场放置24小时以上,是橡胶地板的原材料的记忆性还原,其温度与施工的场地温度相一致。橡胶地板施工前,应对自流平进行磨抛光处理,一般要求是将自流平表面打磨大面积泛光,露出坚实表面即 黔南 幼儿园橡胶地垫 幼儿园活动区橡胶地垫 铺装简单