

# 天津绝缘胶垫，高压配电间地面绝缘胶垫厚度

产品名称	天津绝缘胶垫，高压配电间地面绝缘胶垫厚度
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 天津绝缘胶垫，高压配电间地面绝缘胶垫厚度

绝缘橡胶板特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。

通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。

绝缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例）

- 1.外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差
  - 2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm
  - 3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6
  - 4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10
  - 5) 没有裂纹
- 2.硬度（邵尔A）：55-70
  - 3.拉伸强度及扯断伸长率：
    - 1) 拉伸强度（Mpa） 5.0
    - 2) 扯断伸长率 250%

4.定伸（150%）变形 25%

5.热空气老化（70℃\*72h）：拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

按颜色可分为：红色绝缘胶板，黑色绝缘胶板，绿色绝缘胶板

按照厚度可分为：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm

按照电压等级可分为：

（1）5KV绝缘胶垫

技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m<sup>2</sup>

（2）10KV绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m<sup>2</sup>

（3）15KV绝缘胶垫

（4）20KV绝缘胶垫

技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m<sup>2</sup>

（5）25KV绝缘胶垫

技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m<sup>2</sup>

（6）30KV绝缘胶垫

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m<sup>2</sup>

（7）35KV绝缘胶垫