

国标塑性止水材料如何在外观检查质量问题 建筑物接缝止水材料批发价格

产品名称	国标塑性止水材料如何在外观检查质量问题 建筑物接缝止水材料批发价格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

国标塑性止水材料如何在外观检查质量问题 建筑物接缝止水材料批发价格

SR-1柔性填料产品组成：

SR-1柔性填料是用沥青或橡胶和填充料混合而成，具有一定内聚力的高塑性止水材料。用做面板堆石坝等建筑物接缝的止水。该材料易于混凝土黏结，耐化学侵蚀性能好。

通用名称：

GB柔性填又称SR柔性填料，BW嵌缝腻子胶，塑料性止水材料，弹性密封膏等等。

SR-1塑性止水材料质量检查

SR-1塑性止水材料填塞完成后，以50m~100m为一段，用模具检查其几何尺寸是否符合设计要求。并抽样切开检查柔性填料与V型槽表面是否黏结牢固、填料是否密实。如黏结质量较差，应返工处理。对填料的密封面膜及膨胀螺栓的紧固性应抽样检查。

SR-1塑性止水材料施工

1.填料应充满预留槽并满足设计要求

2.断面尺寸，边缘允许偏差 $\pm 10\text{mm}$ 。

3.填料施工应按规定工艺进行。面膜按设计要求设置，与砧面应黏结紧密，锚压牢固，必须形成密封腔，不得漏水。

接缝的砧表面

表面必须平整、密实、不得有露筋、蜂窝、麻面、起皮、起砂和松动等缺陷

预留槽涂刷黏结剂砧表面必须清洁、干燥，黏结剂涂刷均匀、平整，不得漏涂，涂料必须与砧表面黏结紧密

以上便是腾达公司小编整理的相关柔性填料知识简介，值得注意的是施工前的准备工作决定着施工的质量问题，所以我们多多了解一些，我公司实体企业价格方面仅供参考，可来电进行详细咨询。