

PA6 沙伯基础 (原美国GE) PF00ASXS 含玻纤50%

产品名称	PA6 沙伯基础 (原美国GE) PF00ASXS 含玻纤50%
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尼龙6 型号:PF00ASXS 产地:沙伯基础 原装进口
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

PA6 沙伯基础 (原美国GE) PF00ASXS 含玻纤50%

PA6是半透明或不透明乳白色结晶形聚合物。燃烧成蓝底黄火焰，烧植物味。熔融温度较PA66低，加工性能比其他PA好。制件有较高冲击强度，载荷分散性、柔软性好，热塑性、轻质、韧性好、耐耐环己酮和芳香溶剂和耐久性好，工作温度80~100℃，低温脆化温度-20至-30℃，熔点：215℃。热分解温度：>300℃。密度：1.13g/cm³。平衡吸水率：3.5%。适于轻载荷条件下使用，具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。有较好的消振，降噪能力。可作机器仪表、仪器零件、电线电缆的绝缘；用玻纤增强后可制作齿轮、泵叶。但PA6吸水性很大，饱和吸水率高达10%左右，影响性能；又因介电常数较大，不宜用作高频低损耗材料。

尼龙6	LNP THERMOCOMP PF001S	热稳定性
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF002	
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF003	
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF004S	热稳定性
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF005S	热稳定性
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF006	
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF006S	热稳定性
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF006U	
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF007	
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF007S	热稳定性
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF008	
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF008QS	热稳定性
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF008S	热稳定性
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF009	
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF00ASXS	热稳定性
尼龙6	LNP THERMOCOMP PF00C	

