

# 高压阻燃电缆报价 阻燃电缆报价 天汇线缆厂家

产品名称	高压阻燃电缆报价 阻燃电缆报价 天汇线缆厂家
公司名称	清远市天汇线缆贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A2 1栋一层127号商铺
联系电话	18820004959 18820004959

## 产品详情

为了评定线缆的阻燃性能优劣，国际电工分别制定了 IEC60332-1、IEC60332-2和IEC60332-3三个标准。IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力（国内对应GB12666.3和GB12666.4标准）。IEC60332-3（国内对应GB12666.5-90，GB12666.5已经被GB/T 18380.3-2001代替）用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力，相比之下成束线缆垂直燃烧时在阻燃能力的要求上要高得多。

柔性防火电缆特点：1、防火性能优异，耐火等级不仅满足国际GB12666.6A类950 90min的要求。同时在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击。2、连续长度长不管是单芯还是多芯电缆其长度能满足供电长度需要，极限长度可达2000m。3、截面大单芯电缆截面可达1000mm<sup>2</sup>多芯电缆截面可达240mm<sup>2</sup>。4、具有柔性，电缆可以盘在电缆盘上，防火阻燃电缆报价，其弯曲半径 20D，D为电缆外径。5、燃烧时无毒，绝缘采用无机材料“不燃烧体”，燃烧时不会产生任何有害气体，更不会发生二次污染，称得上是环保绿色产品。6、截面能力过大，电缆不仅截面流量大而且具有较大的过载能力。根据布线要求通常电缆表面温度 70 ℃若布线不可触摸?也不与可燃建筑材料相接触时?电缆护套温度可达105 ℃。过载时防火电缆允许的工作温度可达250 ℃。7、耐腐蚀，有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管，高压阻燃电缆报价，塑料很容易老化变脆，绝缘架空阻燃电缆报价，铁管易锈蚀；防火电缆是铜护套不须穿管，铜护套耐腐蚀性好。8、无电磁干扰，防火电缆与信号、控制等电线电缆在同一竖井中敷设时.防火电缆在铜护套的屏蔽下.不会对信号?控制电线电缆传输的信息产生干扰。9、安全性好，防火电缆除了在火焰中正常供电，起动灭火设备，减少火灾损失。同时对人身安全也特别可靠，其铜护套是良导体，是较好的接地线，且连续到电缆全长，大大提高了接地保护灵敏度与可靠性。10、使用寿命长，无机绝缘材料，耐高温，且不易老化，他的寿命比有机绝缘电缆提高许多倍?，在正常工作状态下，其寿命可以与建筑物等同。11、柔性防火电缆的运输和安装包括安装。

广州--阻燃电缆报价--船用电缆现货；

低烟无卤A阻燃耐火型电力电缆多应用于火灾易发的场所，如室内、隧道、电缆沟及管道等固定场所。如低烟无卤A等级阻燃耐辐照交联电力电缆W1>ZANYJFE型，其高允许工作温度可达125 °C，阻燃电缆报价，适用于高层建筑电缆竖井、吊顶敷设。舟山至宁波海底电缆采用VV59型铜芯PVC绝缘PVC护套，采用粗钢丝铠装电缆，因其能承受较大的拉力，具有抗腐蚀能力，并适用于水中敷设。LG型，LGHJ型：架空铝芯钢芯绞线，S型S铝合金钢丝。

主营：阻燃电缆报价;

高压阻燃电缆报价-阻燃电缆报价-天汇线缆厂家(查看)由清远市天汇线缆贸易有限公司提供。清远市天汇线缆贸易有限公司在电力电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天汇线缆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。