

750g单支止水胶正常涂抹即可 聚硫密封胶遭破坏原因浅析

产品名称	750g单支止水胶正常涂抹即可 聚硫密封胶遭破坏原因浅析
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

750g单支止水胶正常涂抹即可 聚硫密封胶遭破坏原因浅析

单组份聚硫密封胶使用方法

用割刀把单组份聚硫密封胶嘴部前端切断。关于嘴部切断位置及涂敷方法单组份聚硫密封胶的前端嘴部设有不同尺寸的刻度，在正常的涂抹（15 * 8mm）时，只需切断第二个尺寸处即可。

从切断单组份聚硫密封胶一段的卡扣。此时如果开口太小难以挤出单组份聚硫密封胶，请把开口扩大。此外，多次乱捅损坏薄膜的话，会使薄膜碎屑混入单组份聚硫密封胶里，故打开薄膜时注意方法，避免碎屑产生。

把单组份聚硫密封胶管装到胶枪上就可以了。

单组份聚硫密封胶破坏原因浅析：

【【1.单组份聚硫密封胶质量不符合相关标准的要求，或者满足标准要求但不能满足工程实际应用情况的要求；

【【2.由于单组份聚硫密封胶不可抗拒的外力作用造成的破坏，如利器刺穿、混凝土板块开裂等。

【【3.由于搅拌不均，单组份聚硫密封胶不能很好的固化造成的破坏。

【【4.由于界面没有清理干净，导致的大面积单面开裂。

【【5.由于涂胶深度不够引起的破坏。

【【6.如长期在阳光下暴晒的密封胶需要加强其抗紫外线辐射能力；

【【7.长期在污水或静水中浸泡的密封胶需要进行抗霉菌处理，否则很容易引起密封胶的破坏。