

PZ-250桩头制品型橡胶止水条30 * 20毫米箱装

产品名称	PZ-250桩头制品型橡胶止水条30 * 20毫米箱装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	颜色:红色 标准:国标 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、桩头制品型橡胶止水条产品概述：

桩头制品型橡胶止水条产品膨胀倍率高，能使混凝土施工缝具有较强的平衡自愈功能。该产品是由聚氨酯、丙烯酸钠等吸水性树脂等材料，与合成橡胶或橡胶制得的条状固体防水材料，断面为矩形，其断面尺寸有多种规格，长度可根据设计要求进行加工。如设计有特殊要求，其断面尺寸、形状、膨胀率等应满足设计要求。

二、桩头制品型橡胶止水条产品尺寸：

桩头制品型橡胶止水条的形状一般为矩形、圆形、梯形、三角形，也可根据需要定制各种规格。常用规格尺寸为30 * 20毫米,20 x 15毫米,30 x 40mm , 20 x 50mm,30毫米 ,10 x 25毫米,10 x 30毫米,R15 x R10mm规格,如长度可以根据客户的要求生产。

三、桩头制品型橡胶止水条的应用范围：

桩头制品型橡胶止水条广泛应用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封，盾构法钢筋混凝土的接缝防水密封垫，顶管工程的接口材料，明挖法箱涵地下管线的接口密封，水利水电，水道土建工程防水密封等处。施工参考事项：混凝土浇灌前，膨胀橡胶应避免雨淋与带有水分的物体接触。施工前为了使其与混凝土的可靠接触，施工面应保持干燥、清洁、表面要弄平。

四、桩头制品型橡胶止水条施工工艺：

- 1、对有预留式的张贴方式，在先浇混凝土中需预留上桩头制品型橡胶止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。
- 2、撤除先浇混凝土模板后，清理外表，使缝面无水、洁净、无杂物。

3、将桩头制品型橡胶止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对笔直缝可加用粘结剂全长张贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接张贴于混凝土外表。

4、止水条张贴今后应尽快浇注混凝土。

5、在装置张贴过程中，应避免止水条受污染和受水的作用，避免影响运用作用。

遇水膨胀止水条包装：不同规格不同的包装。特殊规格的包装，也可根据客户要求定做。

五、桩头制品型橡胶止水条包装参考：

30 × 20mm包装：5米/根；5根/箱；25米/箱。

30 × 30mm包装：3.5米/根；5根/箱；17.5米/箱。

10 × 50mm包装：15米/箱。

15mm的包装：50米/箱。

16mm的包装：50米/箱。

30mm的包装：17.5米/箱。

箱子尺寸：38 × 38 × 20cm。