

中间无孔EP型橡胶止水带主要原料 中间有孔背贴止水带安装技术技巧

产品名称	中间无孔EP型橡胶止水带主要原料 中间有孔背贴止水带安装技术技巧
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

中间无孔EP型橡胶止水带主要原料 中间有孔背贴止水带安装技术技巧

EP型橡胶止水带主要原料：

EP型橡胶止水带主要以橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，

主要品种：

其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。

注意事项：

EP型橡胶止水带有两种规格，一种是中间有孔一种是中间无孔的，EP型橡胶止水带是指外贴式中间无孔型橡胶止水带，使用在构筑物的伸缩缝、引发缝中。

EP型橡胶止水带施工注意事项：

- 1、在浇捣和固定EP型橡胶止水带时要注意混凝土中尖角或硬物刺破EP型橡胶止水带，避免与混凝土产生巨大冲击力。
- 2、如果发现EP型橡胶止水带割破或受损要及时修补或更换，避免造成EP型橡胶止水带抵抗外力的能力大大降低，失去止水效果。
- 3、EP型橡胶止水带会有专门的打孔位置，不得任意打孔。

4、在固定EP型橡胶止水带时要确保EP型橡胶止水带摆放平整，不能皱褶、扭曲等安装不整齐会造成止水效果不佳。

5、EP型橡胶止水带与混凝土安装要牢固，在浇注混凝土时要充分震荡，否则EP型橡胶止水带与混凝土结合不良，容易影响止水效果。

6、EP型橡胶止水带的接头要粘结好。

EP型橡胶止水带的适用范围：

EP型橡胶止水带适用于隧道、沉淀池、水坝、地下工程和构筑物的变形缝等

以上便是在众多止水带材质中选择的EP式止水带展开的介绍，资料仅供参考，价格方面可面议或电议，我公司的管理系统较完善，可来电进行详细咨询，工程需要也可定制防水材料等等均可满足。