

保密室甲级防盗安全门资料齐全，包验收

产品名称	保密室甲级防盗安全门资料齐全，包验收
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6000.00/樘
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

保密室甲级防盗安全门资料齐全，包验收甲级防盗门生产厂家介绍，其次我们需要了解一下关于防盗门是如何评级的呢？

防盗门等级怎么划分

- 1、甲级：根据规定，甲级防盗门的破坏时间不得低于30分钟，而且门体的钢材厚度必须在2mm，不管采用什么形式手段，在30分钟之内都不能开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。
- 2、乙级：根据规定，乙级防盗门的破坏时间不得低于15分钟，乙级防盗门的门体和甲级防盗门的门体厚度一样，也是不管采用什么手段，在15分钟之内都不可以开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。
- 3、丙级：根据规定，丙级防盗门的破坏时间不得低于10分钟，丙级防盗门的门体钢材厚度必须在1.8mm，不管采用什么形式手段，在10分钟之内都不能开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。
- 4、丁级：丁级防盗门的防盗系数会比较弱，无论从钢材的厚度，还是破坏的时间来看，都没有前面几种好，这种丁级防盗门根据规定在6分钟之内都不可以开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。

甲级防盗门产品门扇结构由外至内依次为：1.2mm钢板钢制骨架（壁厚1.5mm）+1.5mm钢板。填充物为珍珠岩棉，内嵌有钢筋网。铰链侧有3个明铰链和3个固定栓，固定栓直径为17.5mm，有效伸出长度12mm，门扇开启侧有3个活动锁栓，锁栓横截面积为18mm*10mm，有效伸出长度20mm，上、下各有1个活动门栓，活动门栓直径为14mm，有效伸出长度15mm。门上安装FDS-B-888-12型B级机械防盗锁1把。锁具安装部位有3mm加强钢板防护。

