聚氯乙烯胶泥性能指标 防水油膏产品适温性分几种

产品名称	聚氯乙烯胶泥性能指标 防水油膏产品适温性分几种
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

聚氯乙烯胶泥性能指标 防水油膏产品适温性分几种

PVC塑料胶泥产品说明:

PVC塑料胶泥一般是袋装的,形态为黑色固体状,使用前需要用铁锅熬制,待胶泥软化后才可以使用。P VC塑料胶泥可以在夏季70摄氏度不易流淌,冬季零下25摄氏度不易开裂,且粘结性非常优良。

PVC塑料胶泥性能指标:

密度1.3 g/cm3;低温柔性-10 --20 无裂缝;拉伸粘结性抗拉强度0.02-0.15Mpa;延伸性不下于300%;施工条件,可在-25 -80 温度下施工。

PVC塑料胶泥的施工:

- 1、首先要清楚赶紧水泥混凝土的残渣和杂物,如果用水冲洗,请等干燥后再施工,内含水量应低于6%。
- 2、其次,熬制胶泥,将胶泥放入铁锅内(如有条件,可以将其切成小块再熬制),缓慢升温至120摄氏度左右,不断搅拌,应注意温度不能超过160摄氏度,不出现冒黄烟现象。
- 3、就是将熬好的.PVC塑料胶泥均匀的涂抹在要施工的部位或者填入施工缝。

PVC塑料胶泥适温性:

PVC塑料胶泥按适温性可分为耐温型和低温型,其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右,在通常状态下为黑色弹性固体,表面不粘手,用刀切开可见截面非常细腻,用手按压弹性较好,可快速回弹。反正在手中揉,可粘于手上,有较好的伸长率,可应用于立面伸缩缝,如管道接口密封,污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。

以上便是腾达公司小编编缉的相关资料,价格方面可面议或电议,我公司实体企业,可根据工程的需要进行合理的报价,我公司还生产各种橡胶制品,工程需要可以一同选购。