

# 车钩缓冲器拆装机、拆装设备、、车钩钩头分解组装机拆装小车

产品名称	车钩缓冲器拆装机、拆装设备、、车钩钩头分解组装机拆装小车
公司名称	株洲瑞森科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞森科技 型号:GFC02型等 产地:株洲
公司地址	株洲市荷塘区宋家桥村官昌湾组25号
联系电话	18670806561

## 产品详情

### 一、设备用途：

设备适用于机车车钩缓冲器的拆装，用于更换缓冲器、钩尾框等。

### 二、主要技术参数

电源 AC380V 50HZ 3kW

高压泵站电机功率 1.5 kW

高压泵站额定压力 80MPa

高压泵站流量 0.8L/min

高压油缸内径 125 mm

高压油缸总行程 50 mm

低压泵站电机功率 1.5 kW

低压泵站工作压力 MaX4.5MPa

低压泵站流量 14L/min

油箱容积 56L

升降油缸内径	75/40 mm
升降油缸总行程	1000 mm
防护等级	IP54
整机重量	350kg
外形尺寸	1570 × 680 × 1050 mm

### 三、主要结构及性能

3.1.车钩拆装液压装置主要由缓冲器拆装装置、液压升降定位装置、移动式机架、缓冲器吊具、缓冲器压簧工装及控制系统六部分构成。

3.2.缓冲器拆装装置由高压电动泵站、高压油缸、高压管路及各种阀组成。高压电动泵站采用80MPa超高压设计。高压油缸采用优质钢材制作，内部设置高等级密封圈，确保使用过程中受力强度和密封性能。高压油缸与高压泵站采用快速连接，便于操作。

3.3.液压升降定位装置采用两个不同步的双级液压缸控制升降，满足各种不同工况。升降采用手动换向方式。

3.4.移动式机架采用超低结构设计，走行轮设置在顶部，能使整个设备在地沟内行走时不会遇到任何干扰，无须拆卸排障器和架车。

3.5.本设备设置专用的缓冲器吊具，方便拆卸完成后吊走缓冲器。

3.6.设备控制系统设置合理，操作简单方便，易学易懂。

3.7.设备的整体结构简洁、紧凑。