

电热带现货 哈密电热带 天津亚泰龙

产品名称	电热带现货 哈密电热带 天津亚泰龙
公司名称	天津亚泰龙热控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开营销展示中心:天津市南开区密云路北方城二区1栋111号
联系电话	13602005252 13602005252

产品详情

串联恒功率电伴热带产品介绍

针对比较长，且宽带宽的天沟，可以使用串联恒功率电伴热带产品。1.串联恒功率电伴热带发热较高，且耐温高。2.电伴热带可以根据实际环境，使用不同功率的电伴热带，哈密电热带，可以满足不同环境条件下使用。3.电伴热带使用长度高，电热带哪家好，并且可以定制，可以制作长度为1000米左右，可以根据天沟大小进行定制电伴热长度。4.恒功率电伴热带功率恒定，采用合金丝作为发热器件，电热带生产厂家，使用寿命长，电热带现货，不存在电伴热带老化现象。5.电伴热带使用的内外层护套为聚四氟材料，长期剧烈光照条件下，不会有老化现象，使用寿命。

自限温电伴热带没有额外功率

自限温电伴热带没有额外功率，因其随温度的升高降低其功率的减小增大，使得在运用漏保开关、接线盒以及铜芯导线类型时均需要思考其发动电流。电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在工艺流程中所散失的热量，从而维持流动介质合理的工艺温度，安装方式可以分为直铺和缠绕，其中缠绕方式又可以分为波浪缠绕和螺旋缠绕。在实际电伴热带安装的时候，平铺我们就不需要计算间距了，通常使用的电伴热带总量为管道长度的1.1-1.2倍，如果有管道、阀门之类的，就需要适当的延长这一长度。

通常情况下自限温电伴热带适用于管道防冻保温，恒功率电伴热带适用于大型罐体、长输管线加热保温，而MI加热电缆则适用于有蒸汽吹扫的高温管线。电伴热系统用途：1、用于需要严格控制作业温度的液体管道的伴热保温，需要配备温度控制器;2、用于北方寒冷地区自来水管、阀门、排水管等的防冻保温;3、用于正常情况下连续流动的低凝固管线使用，可以避免介质因温度低而凝固;4、用于沿海井台管道的伴热保温;5、用于混凝土预制件的防冻养护;6、用于农副产品的加工，如孵化、养殖等;

电热带现货-哈密电热带-天津亚泰龙由天津亚泰龙热控科技有限公司提供。天津亚泰龙热控科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事天津电加热带，北京电加热带，河北电加热带的厂家，欢迎来电咨询。