

## 250A自发电电焊一体机B-250GDI

产品名称	250A自发电电焊一体机B-250GDI
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-250GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

### 产品详情

250A自发电电焊一体机B-250GDI 欧洲狮动力强劲，极大的便利现场操作，前进先辈的AVR模块，奇怪的发电系统，分量轻，体积小，移动便利合适市政工程抢修，和野外工作应急，既能电焊也能发电，一机多用。

欧洲狮发电焊机操作电能源，将电能瞬间转换为热能，电很广泛，电焊机合适在干燥的景象下工作，不需要太多请求，因体积小，霸简略，操作便利，速度较快，焊接后焊缝硬朗等好处广泛用于各个规模

柴油发电电焊性能满足分歧工作景象的多种需求，其好处及手艺参数以下：额外功率5.0KVA，合用焊条直径：2.0-6.0（mm）采用发电&电焊手艺，真正意义上的发电+电焊。

产品型号：B-250GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM:2.0-5.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395 (满载)

工作时间H: 8-12

汽油发动机参数:

发动机型号: B-192FA

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.1

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 770

宽mm: 550

高mm: 570

整机净重KG: 85/95

标准配置：

燃油表

机器油耗

保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

欧洲狮动力发电电焊机在电机、策念优等焦点手艺方面已完成自立化，经过量年的手艺堆集，存在在自立身牌中当先的生产手艺。

汽油发电机带电焊一体机重要操作于无电力供给的工地电焊，电焊发电机组，起弧快，不竭弧，便于移动，霸简纯挚真，安然靠得住，出格合用于市政抢修或野外不凡景象操作。

采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波手艺，使得焊接电压波形更安稳,焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，精良电力，新型AVR手艺与减震线圈的操作，使机械可以达到电焊电压完善的波形。