

欧洲狮500A自发电电焊机资料

产品名称	欧洲狮500A自发电电焊机资料
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-500TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮500A自发电电焊机资料 柴油发电焊机可焊2.5-8.0焊条 可以出色施行普通焊接电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能10%，运行成本更具竞争力。发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有柴油动力柴油柴油动力两款 常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。直流的电焊直流电焊机机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。欧洲狮动力柴油发电焊机发电电焊机属于弧焊发电机种类，但是其拖动原理是不相同的。发电电焊机的拖动原理是燃油动力机带动弧焊发电机，消耗的是燃油，发出的也是符合弧接工艺要求的弧焊电源。有交流弧焊电源的，也有直流弧焊电源的，发出是就是直流弧焊电源。正因为发电电焊机消耗的是燃油，所以发电电焊机是不用电的电焊机，是一款应急弧焊机，适用于野外无电地区的建设工程上。

型号：GT-500TSI

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

柴油发电焊机使用前应检查外观，加注燃料、润滑油和冷却水，检查起动、运转状况，运行中注意压力、温度及电压是否正常，运行后检查是否有外泄露现象，并及时处理；氩弧焊有必要由专人操作开关。2、作业前查看设备，工具是不是杰出。3、查看焊接电源，操控体系是不是有接地线，传动有些加润滑油。滚动要正常，氩气、水源有必要疏通。如有漏水景象，应立即告诉修补。4、查看焊枪是不是正常，地线是不是牢靠。5、查看高频引弧体系、焊接体系是不是正常，导线、电缆接头是不是牢靠，关于主动丝极氩弧焊，还要查看调整安排、送丝安排是不是无缺。