

# 养殖镀锌料塔制造厂家

产品名称	养殖镀锌料塔制造厂家
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	4100.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

镀锌料塔主要由仓体、翻板、梯子、立柱等部件组成。塔的上部是圆柱体，下部是圆锥体。下锥设有有机透明观察窗，方便物料输送的实时观察。每套塔梯均设有圆形护栏，更加人性化。

镀锌料塔应安装在地面以上100毫米以上的混凝土基础上，根据需要水泵和风机作为混凝土基础。同时，镀锌料塔在运输和安装过程中应加以保护，不得损坏塔身和部件。

镀锌料塔壁板采用经镀锌处理的镀锌板。镀锌层不但增加了强度，而且增加了使用寿命。与原镀锌板的耐腐蚀性要求一样，且在安装过程中与原材料匹配性好，且能保持镀锌板的耐腐蚀性，配套设施较全。

很多农民经常担心塔体在夏季暴晒、冬季寒风中受到腐蚀，因此对镀锌塔采取需要的防腐措施是需要的。

镀锌料塔又称精料储存塔，是一种适用于大、中、小型养殖场的储存设备。喂料机械设备在其出入口配置，具有将集中料准时运至猪舍的功能。普通养殖料塔由料斗本体、料斗反盖、竖梯及其立杆组成。实际上，整个进料塔并不是一个圆柱体。由于下方锥体上有一个透视孔，可以观察到料斗中精矿进料的高宽比。

进料塔用于储存粉状或颗粒状复合精矿。实际上，生产养殖料塔的原料有很多，如：热镀锌原料养殖料塔、碳钢储存塔、玻璃钢防腐养殖料塔等。锥形物料有很多种，可以用来储存不同种类的原料。当然，它也可以用于短期或临时储存谷物。养殖镀锌料塔制造厂家

镀锌料塔的设计方案为圆柱形和锥形，顶部宽，底部窄，可处理稳定加料和组织堵塞的问题。在进料塔

的侧面还有一些通风口，可以除去各样的蒸汽，帮助您进行日常的清洁工作。

进料塔直径一般较小，高宽比较大。当精矿含水量超过13%或储存时间超过2天时，很容易在进料塔中“拱起”，使精矿无法排出。因此，需要安装破拱设备，因此需要引起重视。

加料塔还设有全自动加料机，功能较全，能较好的配合加料。值得一提的是，进料塔还具有蓄水功能。应用时，将浓缩饲料倒入储水设备，使浓缩饲料与水较好的混合，再由喂料机送入猪圈，在某些程度减少了人力资源的应用，使养殖工作比较方便。

自动化养殖料塔安装：

1.料塔整体有镀锌板组装完成。但分为上锥，中锥，下锥三部分。在装配中要求边边相扣，内边粘贴防水双面胶，粘贴要均匀，不能内漏与外漏，断续粘贴。2.料塔体螺丝装配要求：上锥体螺丝固定要求丝帽在塔体内壁，外壁佩戴防水垫圈。中锥螺丝固定要求丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。下锥螺丝固定要求丝帽在外壁，外壁佩戴防水垫圈。上锥口，下锥口螺丝固定要求丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。料塔支腿螺丝固定要求丝帽在内壁，料塔和塔腿中间佩戴防水垫圈。养殖镀锌料塔制造厂家

3.观察孔安装标准：观察孔在料塔外壁装配，配戴橡胶垫片，螺丝固定在料塔内壁，外壁佩戴防水垫圈。4.安全防护栏标准：圈体装配平衡，挡片装配垂直。整体螺丝固定丝帽在外壁。螺丝固定紧密，无松动。

5.料塔拉盖装配标准：滑轮固定灵活，塔盖易开，易关。关闭后密封严实，上盖螺丝固定丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。链接部分（含：螺丝固定）采用涂抹防水结构胶。6.底角用化学螺丝固定，转洞后用气筒处理洞内灰尘后方化学药（消）水，螺丝固定时要用电钻旋转丝杆进入合适高度。等待30分钟后固定压紧。养殖镀锌料塔制造厂家