

天津钢管调直除锈机 焊森机械

产品名称	天津钢管调直除锈机 焊森机械
公司名称	河北焊森机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台高新技术产业开发区
联系电话	15930975888 15930975888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北焊森机械制造有限公司

大钢管调直机生产厂商技术生产制造品质有确保

钢管调直机使用手册：维护保养表明：1、启动标准：三相电，尽量加一定量的机油和无盐黄油。2、为确保钢管调直机平稳长久运作，请认真阅读商品使用手册后开展操作，有标准得话派专职人员承担设备操作；3、生产厂家提议切勿随便调节两侧镙丝紧松，原厂时已调好；4、机械设备上禁止堆积物件，避免 机械设备振动掉入人体。5、先高转速一下保证 钢管调直机能够一切正常应用。6、依照使用说明上恰当的操作图应用调直机。如商品只有调节直径为48mm的钢管严禁将没有调直范畴内的钢管在机器设备上操作。不然会导致电动机烧毁或没法调直防锈处理不完全。[1]7、每日钢管漆料箱运作结束后，为确保之后应用请立即用天那水清理。

钢管调直机是建筑扣件式钢管脚手架 钢管的保养机械，主要用于矫直修复在建筑施工中弯曲变形的脚手架钢管、及其他管材。调直后的钢管表面无压痕、缩径现象，钢管调直除锈机，优于建设部制定的标准

。设备同时具有清理钢管表面的灰垢和锈垢，并进行刷漆功能。解决钢管经过长时间日晒雨淋，生锈腐蚀，管壁变薄，在施工、拆卸、搬运中容易弯曲，不能使用，造成脚手架钢管搭设安全隐患等问题

- 1、适用钢管直径： 48- 50
- 2、速度：12米/min
- 3、调直参数：调直弯管(0° -85° 弯管) 调直效果: 3°
- 4、除锈方式：双钢丝刷360° 正反方向高速旋转方式
- 5、主机功率：7.12Kw
- 6、外形尺寸：长2680mm*宽630mm*高900mm
- 7、主机重量：900Kg

新型全自动脚手架钢管调直机调直步骤：

- 1、钢管上有大块附着物时请先清除
- 2、启动机器
- 3、弯曲的钢管弯头向上或向下放入机器调直
- 4、拉动手柄使偏心角度定位保持不变，旋转手轮使调直压块下压到调直位置

新型全自动脚手架钢管调直机工作原理

主要传动是由电机带动减速器减速后带动上、下钢轮，再通过链条连接带动其余钢轮转动，随着钢轮矫直旋转，再由2个清刷器高速旋转，将矫直后的钢管表面锈蚀和残留泥灰浆等全部清理干净。通过喷油装置完成对钢管涂漆翻新工作。

天津钢管调直除锈机-焯森机械(推荐商家)由河北焯森机械制造有限公司提供。河北焯森机械制造有限公司在钢筋和预应力机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，焯森机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。