

会议室吸音板 东营吸音板 明奎吸音板

产品名称	会议室吸音板 东营吸音板 明奎吸音板
公司名称	临沂市沂南明奎装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区工业园
联系电话	15863932286 15863932286

产品详情

一般，长期在90dB(A)以上的噪声环境中作业，就可能发生噪声性。噪声引起多种疾病 噪声效果于人的神经时，一朝一夕，则会影响到植物系统，会议室吸音板，发生头疼、昏晕、和全身疲倦无力等多种症状。

噪声对正常生活的影响 噪声不仅影响到人们的歇息，而且还会搅扰人们互相攀谈、收听广播、电话通信、听课与开会等。噪声降低劳动生产率在嘈杂的环境中，人们心境烦躁，作业容易疲惫，反应也愚钝。因为噪声的心理效果，分散了人们的注意力，还容易引起事故。

强吸声录音棚要求短混响，东营吸音板，且具有挨直的混响时刻频率特性曲线，按棚的容积，中频（50 Hz）混响时刻可操控在0.4-0.6S范围内。陶铝吸音板厂家考虑到操控低频混响较为困难，答应低频提升（相对中频）1.1倍。阻隔小室内的混响时刻空竹在0.3S左右。各小室之间应有必定的隔声男，即传声器之间具有必定阻隔度，一般认为至少大于15 d B。

吸音屏装载机轻拿轻放，不允许坠落，也不允许使用叉车装载，在重型运输时，必须避免筛网受压，安装一些附件时需要装入麻袋防止；车辆运输立柱、吸音屏、隔声屏和支撑杆四周用麻絮缠绕，电影院吸音板，反光网用固定框架固定。

安装过程中应考虑季节性问题。低温灌浆采用加热装置，高温灌浆采用冷却装置。安装时如风大，应采取防风措施，保证柱、隔墙的纵横向符合要求。安装人员应接受现场统一指挥，做好安全防范措施，并与施工材料密切配合。在运输和运输过程中，直播间吸音板，应注意保护材料，避免损坏相关涂层，影响其防水和防腐功能。

会议室吸音板-东营吸音板-明奎吸音板(查看)由临沂市沂南明奎装饰材料厂提供。行路致远，砥砺前行。临沂市沂南明奎装饰材料厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔音、吸声材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!