

# 台达ESR-48/56FC通信电源DPR48/50-E-DGC整流模块48V50A220V

产品名称	台达ESR-48/56FC通信电源DPR48/50-E-DGC整流模块48V50A220V
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台达 型号:ESR-48/56FC 规格:48V50A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

## 产品详情

中达电通DPR-48/50-E-DGC, 台达ESR-48/56FZ, 台达DPR-48/50-E-DGC, 中达电通ESR-48/56FZ  
中达电通/台达ESR-48/56FZ整流模块|DPR-48/50-E-DGC 整流模块 MCS3000E  
MCS1800F系统用电源变压器整流模块说明: DPR-48/50-E-DGC 与 DPR48/30F 模块造型设计插孔一样, 可  
兼容技术参数 技术参数 工作环境规范 操作温度 DPR-48/50-E-DGC -25 ~ 45 DPR48/30F -25 ~ 55  
空气相对湿度 0 ~ 95% (不凝结) 交流与沟通输入 输入工作标准电压 176Vac~300Vac (满载)  
90Vac~179Vac (线型降载至 50%) 输入电总流量 <15A( 额定电流输入 ,50A 模块 ) <12A( 额定电流输入  
,30A 模块 ) 频率 45Hz~66Hz 功率因数 > 0.995 ( 额定电流输入 ) 效率高 效率高 91% 电总流量谐波失真  
(THD) <5% 交流电输出 工作标准电压 40Vdc~58Vdc 电总流量 DPR-48/50-E-DGC 50A DPR48/30F 30A  
输出容量 DPR-48/50-E-DGC 2880W DPR48/30F 1800W 均流特性  $\pm 3\%$ (50%~ 负载)

警报与维护保养 输入过 / 欠压保护 定时关机维护保养, 输入一切正常后, 自动式恢复正常. 输出过压维护  
模块全自动开关机且锁住.

需再度起动才能够修补. 过电流量及过电流保护 短路故障常见故障时模块定时关机维护保养,  
短路故障常见故障或触电总流量常见问

题消除后, 模块可自动式修补输出. 过温保护 待机维护保养, 温度一切正常后自动式修补输出等

产品效率性 平均值常见问题间隔时间 (MTBF)>150000 小时

规格及净重量 规格型号 (mm): 83.6mm (宽)  $\times$  284.3mm (深)  $\times$  128.5mm (高) 净重量 (Kg): 2.0 kg

Zhongdatong DPR-48/50-E-DGC, Delta ESR-48/56FC, Delta DPR-48/50-E-DGC and Zhongdatong ESR-48/56FC

Zhongda Telecom/Delta ESR-48/56FC Rectifier Module | DPR-48/50-E-DGC

Rectifier Module MCS3000E MCS1800F Description: DPR-48/50-E-DGC and DPR48/30F modules have the same shape

interface, compatible technical parameters, working environment conditions and ambient temperature DPR-48/50-E-DGC 25 ~45 C DPR48/30F-25 ~55 C relative humidity 0-95% (non-condensable) AC input voltage 176 Vac~300 Vac (full load)

90 Vac~175 Vac (linear load reduction to 50%). ) Input current < 15A (rated input, 50A module) < 12A (rated input, 30A

module) frequency 45 Hz ~ 66 Hz power factor > 0.995 (rated input) efficiency > 91% current distortion (THD) < 5% DC

output voltage 40 Vdc ~ 58 Vdc current DPR-48/50-E-DGC 50A DPR48/30F 30A output capacity DPR-48/50-E-DGC

2880W/30F 1800W average current characteristic (<3%) (50%~ load) )

Warning and protection input over/under voltage protection automatic shutdown protection, input normal, automatic

return to normal. Output over voltage protection module automatic shutdown and lock. It needs to restart. Overcurrent

and short circuit protection module automatic shutdown protection when short circuit, short circuit or over current fault

elimination, module can automatically restore output. Overtemperature protection shutdown protection, after normal temperature. Automatic recovery output, etc.

MTBF > 150000 hours

Shape size and weight size (mm): 83.6 mm (wide)\*284.3 mm (deep)\*128.5 mm (high) weight (Kg):2.0 kg

中达电通/台达ESR-48/56FC整流模块|DPR-48/50-E-DGC