

# 双护套电源线.黄绿接地线

产品名称	双护套电源线.黄绿接地线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌 DJYPVP22 型号:瓦斯监控电缆, 产地:大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。产品标准：YD/T1173-2001产品型号：ZA-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆 ZA-RVV22（ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。

### 独股阻燃软电缆双护套电源线.黄绿接地线ZA-RVV

国标10平方电线-10平方电线价格-10平方铜线-10平方铜线价格-10平方铜电线价格-10平方电线负荷-10平方电线载流量-10平方电线线径！avvr2\*0.3,rvv2\*0.5,rvv2\*0.75,rvv2\*1,rvv2\*1.5,rvv2\*2.5,rvv2\*4,rvv2\*6,rvv2\*10,rvv2\*16,avvr3\*0.3通信电源线10平方16平方25平方价格ZR-RVV RVVZZA-RV ZA-RVV获得煤安证通信电源阻燃软电缆阻燃软电缆 RVVZ型红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)ZA-RVV ZRRVV ZRVVR RVVZ RVZ ZRVVR22独股阻燃软电缆|双护套电源线.黄绿接地线ZA-RVV 1X10 1X16 1X25 1X35 1X50 1X70 1X95 1X120 1X240 1X150

传感器电缆，主传输电缆，监测电缆，瓦斯监控电缆

MSYV-50-3; MSYV-75-5 MHYBV 1X4X7/0.28 MHYBV 1X4X7/0.37

MHYBV 1X4X7/0.43 MHYBV 1X4X7/0.52 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5

;MHYS32-100\*2\*(1/0.8); MHYSV10\*2\*(1/0.8);MHJYV  
1\*2(4/0.28+3/0.28);MHYV (1-10对) MHYAV (5-100对)

MHYV (1-10对) MHYAV (5-100对)

MHYA32 (5-100对) MHY32 (2-19对)

MHYVP (2-10对) MHYVRP (2-10对) MHYV, MHYAV, MHYA32-(100\*2\*1/0.8), MHY32  
MHY32, MHYVR, MHYVP, MHYVRP MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、

1X185 1X300 1X400

额定电压用 $U_0$ 、 $U$ 表示，单位为V。 $U_0$ --任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。 $U$ --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 $U_0$ 和 $U$ 值。当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。