

# 精密型盐水喷雾试验机【欢迎来电咨询】

产品名称	精密型盐水喷雾试验机【欢迎来电咨询】
公司名称	吴江市松陵镇新力宝电子工具经营部
价格	.00/个
规格参数	容量:600*450*400 槽内尺寸:600*450*400 ( mm ) 品牌:鑫鸿瀚
公司地址	中国 江苏 昆山市 江苏省昆山市张浦镇江南春堤二期91栋302室///昆山赛格店3E02商铺
联系电话	86 0512 81869066 13914960769

## 产品详情

容量	600*450*400	槽内尺寸	600*450*400 ( mm )
品牌	鑫鸿瀚	型号	AC-60A
用途	腐蚀试验 盐水喷雾试验		

1：整一pvc板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。2：控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。3：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。水位不足警示确保使用安全。4：精密玻璃喷嘴（pyrex）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞。5：附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。6：进口温度控制器使用数字显示，pid控制，误差±0.1。7：试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。8：喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。9：饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为sus#304不锈钢保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。10：具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内之试品。11：雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。12：试验室密封盖材质为欧洲进口a级亚克力耐冲击板，厚度5mm，操作方便安全可靠。13：进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定h.分m.秒s.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时。14：试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不宜破裂。15：试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。适用国际标准：relateu standards cns 3627、3885、4159、7669、8866；jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、3769、3770；astm b-117、astm b-268b-268、gb-t2423、gjb150。 另可依客户要求之尺寸制作试验室，满足客户的要求。

产品型号	ac-60 型
内部尺寸	600*450*400mm
外部尺寸	1075*630*1185mm
试验室温度	nss acss35 ±1 /cass50 ±1

压力桶温度	nss acss47 ?1 /cass63 ?1
试验室容积	110l
盐水箱容积	15l
压缩空气压力	1.00?0.01kgf/cm?
喷雾量	1.0-2.0ml/80cm?.h
试验室相对湿度	85%以上
喷雾方式	连续式喷雾