

配重块批发 重庆配重块 荣腾机械

产品名称	配重块批发 重庆配重块 荣腾机械
公司名称	铜陵荣腾机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区铜都大道北段720号
联系电话	13866515564

产品详情

建筑吊篮安装配重块数量计算公式

建筑吊篮安装配重块数量计算公式；

标准的水泥配重每块重26公斤，加载配重块时，配重块数X应根据前梁悬伸长度A、前后座间距B和悬吊载荷（自重W+载荷M）如下图。以二倍以上安全系数按下式计算确定：

$$(W+M) \times A \quad 2.5(26X \times D)$$

式中：A 1400毫米，B 4000毫米

W 716公斤，M 360公斤

注：悬挂前、后梁为80×80×4方钢管×4根/每台，中梁为70×70×4方钢管×2根/每台，前、中、后梁每节2米。

吊篮：按3节组装，每节2米，配重块批发，共6米长/台。

式中当A为1400mm、B为4000mm、W为716公斤、M为360公斤计算后X 2.5倍。本工地现每台吊篮配重按30块配置，可以多放、不能少放。（如前每增长10mm，则多增加2块配重）

附ZLP63G型吊篮悬挂平台主要部件质量：6米吊篮平台365公斤，提升机2×48=96公斤，吊篮配重块，安全锁2×5=10公斤，电箱15公斤，电缆线30公斤，钢绳重量200公斤，重庆配重块，共计：=716公斤。

建筑吊篮配重：30×26=780公斤，中梁、后梁、后支座共=150公斤，总计930公斤。配重放置必须端正平稳的将配重中心孔套在吊篮后支座配重杆上，并用螺栓或铁丝锁住配重杆。

配重块的身影随处可见

配重块其实就是为了增加自身的重量，来保持整体的平衡的重物。不仅仅是运动器材上需要配重块，小到一个鼠标，大到几吨重的设备，桩机配重块，都有配重块的身影。配重块真正的发展要从20世纪以后，随着技术的提升，对于配重块的要求也越来越高，要求对铸件的物理性能也越来越好，具有更好的机械加工性能。在运动器材中，配重块要经过热处理，防锈处理，加粗个多道工序。只为确保器材的安全有效。如果一个设计不合理的配重块，不仅不会起到平衡的作用。反而有可能会造成危险。因此厂家在选择配重产品的时候，一定要择优选择。

如想了解更多机械配重块的相关信息，欢迎致电荣腾机械进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

注意配重块活动空间及运动方向干涉是个大问题，变速箱关联部品很多在外联结上配合的部品也决定配重块的活动空间。比如和发动机的配合、和发动机舱壁、梁的位置关系、和远程操控拉线拉索布置走向的关系。总之要考虑到配重块的运动空间不能影响其他部品的操作或被别部品影响。尤其注意一点：配重块的布局要尽可能水平方向运动，那样可以不用考虑重力的因素在配重块垂直的上下运动时的影响。

注意配重块的形状 配重块的形状越简单越好，否则既影响配重块的制作也影响变速箱的美观。只要保证重量和杠杆与惯性力矩的关系，在空间允许范围内设计时尽可能形状简单。

如想了解更多机械配重块的相关信息，欢迎致电荣腾机械进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

配重块批发-重庆配重块-荣腾机械由铜陵荣腾机械制造有限公司提供。铜陵荣腾机械制造有限公司位于安徽省铜陵市铜官区铜都大道北段720号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前荣腾机械在工程机械配件中享有良好的声誉。荣腾机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。荣腾机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。