

# 福州环氧地坪漆施工 福州中新佳美涂料 福州环氧地坪漆

产品名称	福州环氧地坪漆施工 福州中新佳美涂料 福州环氧地坪漆
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

## 产品详情

### 桥梁工程漆

特点：漆膜附着力强，耐摩擦，韧性好，耐水耐酸、碱、盐，防腐性能优异，机械性能好，抗紫外线，适用于比较复杂的环境，兼有you秀的装饰性能。 环氧富锌底漆 环氧云铁中间漆 环氧煤沥青漆 氯化橡胶漆 IPN互穿网络bing烯酸聚氨酯漆 氟碳树脂漆

### 建筑工程漆

特点：遮盖力强，耐候性好，涂膜色彩柔和，光滑，耐洗刷性能优异，耐水耐碱性好，福州环氧地坪漆施工，耐光，福州环氧地坪漆报价，耐紫外线，适用于高层建筑、gao档宾馆、住宅、酒店的内外墙及地坪装饰。 gao级bing烯酸内墙乳胶漆 gao级bing烯酸外墙乳胶漆 溶剂型地坪涂料 无溶剂自流平涂料 醇酸地板漆 酚醛。

国家对工业漆一直持支持态度。门将对部分产品，例如工业漆涂料制品，有条件的纳入道路运输豁免范围，尽可能的为企业提供便利。

鉴于油漆和工业漆各种不同的表现，人们不自觉的将目光从油漆转移到工业漆身上，转投工业漆市场，再加上工业漆在使用过程中表现出来的绿色环保，的特性，让人们对工业漆的认可达到了的高度。

始终致力于“环保健康的工业漆产品”，工业漆是油漆的替代产品。趋于企业的社会责任心驱使，针对这样的市场和消费者的的需求潮流，工业漆顺势发力，借助多年在工业漆方向的技术积累，福州环氧地坪漆价格，加速涂料行业产业升级和消费升级。

【技术指标】：项目指标漆膜颜色及外观平整光滑柔韧性2mm冲击强度40kg/cm2附着力2级粘度80S干燥

时间(实干)24h【施工参考】：

- 1、厚浆型环氧沥青漆两组分按比例混合充分搅拌。
- 2、厚浆型环氧沥青漆可喷可刷，粘度过大可用专用稀释剂兑稀至施工粘度。
- 3、厚浆型环氧沥青漆要求被涂物表面喷沙或抛丸除锈，福州环氧地坪漆，表面无油污及灰尘，水泥表面务必干透。配制后低温存放，使用期为6小时，时间过长易胶化。

福州环氧地坪漆施工-福州中新佳美涂料-福州环氧地坪漆由福州中新化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州中新化工有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!