

TC4螺丝 螺丝 南京福贝尔

产品名称	TC4螺丝 螺丝 南京福贝尔
公司名称	南京福贝尔五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区秣陵业园泽丰路8号
联系电话	13813085707 13813085707

产品详情

因为经过大量的测试，确实防松涂胶加工为螺丝解决了螺丝松动这个质量问题。后面应用于各种件上，后来一般企业也应用了这个技术，不仅仅是产品质量这块省了很多麻烦，也提高了用户的信赖。

螺丝涂防松胶也是种类比较多的，不同的产品要求的也不同，实际上是按产品规划工程想法来做涂胶，每个产品的不同，TC4螺丝，规划不同，那么所要求的产品涂胶就变化也很大。

品质一家企业的重中之重，处理了品质问题，相当于成功了一半。它不起眼，但它的用途是非常广泛。也是得到各企业的注重。

螺丝虽小，但它的作用性是很大的，一颗小小的涂胶螺丝可以为出产企业带来很多在便利，也为售后这块作出重大的贡献，为企业在铸造品牌的必选之一。

不锈钢螺丝发现老化及腐蚀怎如何解决？运输过程中的螺丝，锌涂层，常常会出现白色，螺丝，黑色，黑色等现象，主要是镀锌层和腐蚀性介质和大气中的水分，氧气，二氧化碳暴露导致的腐蚀。

为了防止这种现象，可以尝试使用的好材料的表面状态在螺杆加工前，由于镀锌工艺，缺陷螺杆表面很容易酸，碱，盐等腐蚀性介质渗透在里面，很难清洗导致腐蚀。

螺丝之型式，不论是眼镜用的螺丝或是大型重电工程用之大螺丝其种类很多。螺丝之精度通常为6g级(2级，锁紧螺丝，美国规格“IFI”为2A牙)，建设工程用的粗制螺为1g级。

铁的精密螺丝如果被淋湿了，或者被液体浸淋了，在或者被受潮了等，这样的话，都会很有可能生锈的。那么如何对螺丝防潮防湿处理呢？下面简单介绍一下方法：

(1)振动机械尽量用无溶剂漆。

(2)选用不含氧化成分的浸渍漆，如环氧尿烷(Epoxy-urethane)基或未变性环氧(Epoxy-)基浸渍漆。

(3)使用三聚醇酸浸渍漆时，钛螺丝，应调整固化温度和固化时间，固化温度以略高于130（如135）和固化时间大于180min为，要严格执行工艺，尤其在高温潮湿季节，旋振筛因为从防锈的观念来看，油漆厂的样本里规定的漆干燥(固化)时间，并不一定充分，电机有具体的内在形状。

(4)采用不含挥发性酸的漆。

(5)选择耐水解性好的漆。

TC4螺丝-螺丝-南京福贝尔(查看)由南京福贝尔五金制品有限公司提供。南京福贝尔五金制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！