

江苏南昌生产无机渗透保温板

产品名称	江苏南昌生产无机渗透保温板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

江苏南昌生产无机渗透保温板

聚苯乙烯分子结构本身不吸水，聚合物聚苯板又具有紧密相连且壁间无缝隙的闭孔结构，所以廊坊华骏聚合物聚苯板的吸水率极低，体积吸水率低于1%，比其它硬质保温隔热板的吸水率小得多。廊坊华骏聚合物聚苯板的防渗透性能，是良好的抗水、防潮材料即使经过长时间水泡其物理性能仍能维持不变。

4、经久耐用，品质卓越

一般的保温材料使用几年后易老化，从而保温性能下降。而廊坊华骏聚合物聚苯板的闭孔结构紧密相连且壁间无缝隙，物理化学性能稳定，所以更具有优异的防腐蚀、抗老化性能。廊坊华骏聚合物聚苯板的有效使用寿命可达30—40年，且其性能在用户使用50年之后仍能保持在80%以上的效果。

5、便于施工，成本较低

聚合物聚苯板的蜂窝结构使其具有极好强度，但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆：因此不易破损，而且搬运轻松、不易受损、切割容易，所以运输和安装便捷。保温材料的选用不仅要考虑导热系数的高低，还要衡量在达到相同热阻时不同保温材料的重量比。保温材料越厚越不便施工，容重越大越增加

结构负荷，这样就间接造成了成本的增加。而廊坊华骏聚合物聚苯板强度大，容重小，用作墙体保温时不会过多地影响结构的承载力，所以不会因其而增加工程成本。

6、不易降解，环保产品

江苏南昌生产无机渗透保温板

聚合聚苯板化学性质稳定，不易降解，不会发生分解和霉变，无有害物质挥发；同时在生产过程中不产生有害气体及废水，所形成的固体下角料也可回收处理再利用，所以聚合物聚苯板是高品质环保型产品。因此，聚合物聚苯板具有高抗压、轻质、防潮、不透气、耐腐蚀、不降解等优点，是上佳的隔热、防潮建筑材料。聚合物聚苯板已被广泛地应用于墙体保温，混凝土屋顶及钢结构屋顶保温，低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温等，是目前建材市场上较的建筑节能材料之一。

产品常用规格：1800（2400）×600（1200）×（10、15、20、25、30、40、50、60、75、100mm）

（可按客户要求做特殊规格）

聚合聚苯板（XPS）主要技术性能指标如下：

项目 单位 指标

密度 Kg/m³ 40

导热系数 W/M.K 0.030

压缩强度 MPa 250

陈化时间 自然条件 d 42

蒸汽（60℃）d 5

吸水率（浸水96h）% 1.0

江苏南昌生产无机渗透保温板