

长治市矿用流量计LZD127/100

产品名称	长治市矿用流量计LZD127/100
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	9100.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

长治市矿用流量计LZD127/100选型 选型要素整理

长治市矿用流量计LZD127/100其结构简略，流体流过流量计不会发生压力损耗；可以测量肮脏介质、混浊介质以及腐蚀介质液固两相流量；长治市矿用流量计LZD127/100测量进程不易受液体的密度、温度、粘度影响；测速规模比较宽。当然电磁流量计在不时完善，但仍存在一些缺少：不能测蒸汽、气体和气液两相介质；长治市矿用流量计LZD127/100简单遭到外界磁场搅扰影响；关于导电率较低的介质不能测量，如有机溶剂或许奶制品等。

[长治市矿用流量计LZD127/100](#)精度高的差错大约为 $\pm 0.5\%$ ~ $\pm 1\%$ ，精度低的流量计大约为 $\pm 1.5\%$ ~ $\pm 2.5\%$ ，价钱也相差2倍左右。因此应该合理地挑选流量计，在精度恳求不高的中心，选用价钱较低的来削减花销。长治市矿用流量计LZD127/100有的流量计精度更高，可是设备条件恳求很高，如温度 $20^{\circ}\text{C} \sim 22^{\circ}\text{C}$ ，以致要做直流校准，减小影响。

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m ³ /h		
测量精度	$\pm 1\%$		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

长治市矿用流量计LZD127/100的口径可以不与管径不合，应根据流量定。管道的液体经济流速一般为1.5 ~ 3m/s，在这种流速下，流量计的口径和管径不合即可。上线流速理论上是不限的，可是假设面料不能承受流体冲刷建议不逾越5m/s。简单堆积结垢的液体，应选用流速不小于2 m/s。

长治市矿用流量计LZD127/100