

# 双登6-GFM-38蓄电池12V38AH资料参数介绍

产品名称	双登6-GFM-38蓄电池12V38AH资料参数介绍
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登 型号:6-GFM-38 电压/容量:12V38AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### 双登6-GFM-38蓄电池12V38AH资料参数介绍

双登铅酸电池市场销售双登蓄电池公司概况：江苏省双登集团有限责任公司兴建于1986年，是一个商品、文化艺术兴起于我国通讯业和中国电池业的化企业，经历十几年的发展趋势，现阶段已变成中国的阀控密封性铅酸电池研发、生产制造、市场销售的产业基地，是我国阀控密封性充电电池行业的公司之一。

企业坐落于江苏泰州市双登科工业园，有着江苏省双登开关电源有限责任公司、江苏省富思特开关电源有限责任公司、南京市双登智能科技研究所有限责任公司等八个组员企业。有着英、美、德等国成套设备生产制造及检测仪器，已变成集产、学、研为一体，亚洲地区充电电池产业园区。为融入企业的发展趋势，公司建立了平扁的组织构架，产生消费投资于北京、产品研发、市场监督南京，生产制造产业基地在江苏泰州双登科工业园的发展战略布局。企业商品关键为阀控密封性铅酸电池、胶体电池（OPZV）、富液式充电电池（OPZS）、电缆电线等商品，电瓶商品月生产量可以达到21000万AH，广泛运用于通讯、铁路货运、电力工程、航空公司、船只、广电网、等行业。企业有着好几个系列产品具备独立专利权的商品。阀控密封性铅酸电池、胶体电池（OPZV）、富液式充电电池（OPZS）等商品意味着中国水准，两年来，“双登”牌密封性电瓶市场份额持续保持影响力。商品承受住了销售市场的磨练、获得了客户和各领域的认同。

电瓶车电池品牌，中国商标，中国科技发展500强，我国电子信息技术，新高新产业集团公司，集工、商、贸、新能源技术新产品开发为一体的公司。

6-GFM系列产品阀控密闭式铅酸电池，是双登集团选用开发设计的商品，商品符合我国工业生产和信息化管理部YD/T799-2010规范。该商品可广泛运用于通讯、铁路、船只等各种各样通讯、通信系统的后备电源，供电系统、核电厂的后备电源，太阳能发电、地热发电储能系统，及其UPS、应急照明灯等后备

电源。

优势

设计产品使用寿命十年；

密封性可以信赖；

能量密度高，内电阻小，锂电池寿命率低；

电池充电接纳工作能力强，密封性反映高效率。

技术性特点

高韧性ABS塑料充电电池槽、盖，结构紧凑，具备抗冲击，抗振动特性好；

特殊铅基多元合金铝板栅，内电阻小，耐蚀性好，电池充电接纳工作能力强；

新式极片生产制造加工工艺，活性物质使用率高；

高纯锂电池电解液和独特添加物，锂电池寿命小；

双层密封技术和独特的密封剂，保证充电电池无渗漏，无有机气体逸出，可以信赖。

布线应恰当，联接要牢固。为了更好地避免扳子万一搭铁而导致电瓶毁坏，安装时要先接负级，再接两电瓶间的电极连接线，终接搭铁线。拆下来电瓶时，则按反过来次序开展。

每星期查验一次电瓶各主要参数。锂电池电解液液位要自始至终高过极片10~15mm。发觉锂电池电解液液位降低，要立即填补纯净水，切忌使被板外露液位，不然将毁坏极片。锂电池电解液不足时，只有加纯净水，禁止应用河流、河水、饮用水，禁止加硫酸，不然会因为锂电池电解液相对密度过大而毁坏电瓶。

要依据地域和温度转变，立即调节锂电池电解液相对密度。在温度较高的地域选用相对密度较小的锂电池电解液；严寒地域则锂电池电解液相对密度宜大点，防止结冻。

平常应常常观查电瓶机壳是不是裂开，安装是不是牢固，布线是不是拧紧。立即消除电瓶表层的污渍、油迹，擦去电瓶盖紧的锂电池电解液，消除极桩和输电线接头顶的空气氧化层，维持电瓶表层清理干燥。电瓶表层很脏，会导致极间迟缓充放电，毁坏电瓶。电瓶极桩处要涂凡士林油维护，避免空气氧化及锈蚀。应扭紧加液堵盖并输通盖紧的通气口。

当单独汽车电瓶电压小于1.8V或锂电池电解液相对密度小于1.15g/cm<sup>3</sup>时，千万别再次应用，应立即电池充电。每一次电池充电务必充裕，避免欠电池充电。应用中应尽可能增加电池充电机遇，常常维持电瓶在用电量充裕的状况下工作中。彻底充放电的电瓶应在24小时内充完电。