

晋城市 本安流量计矿用LZD127/100 流量计

产品名称	晋城市 本安流量计矿用LZD127/100 流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	6690.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

晋城市本安流量计LZD127/100 流量计流量不足的原因

矿用电磁流量计是众多类型中测量比较准确的一类仪表了，基本上不会出现什么故障和小问题，但是有时候会有流量不足的现象是怎么造成的呢。大致可以分为以下几点。

1、磁力油泵使用注意事项

(1)矿用LZD127/100 流量计安装完毕后，用手转动联轴器检查有无碰擦现象。

(2)矿用LZD127/100

流量计为防止杂物进入磁力油泵内，磁力油泵进口处设过滤器，过滤面积大于管路截面积的3—4倍。

(3)矿用LZD127/100 流量计严禁空运转。

(4)矿用LZD127/100 流量计扬程高的上海油泵在出口管路上应装止回阀，以防突然停机的水锤破坏。

(5)矿用LZD127/100 流量计开油泵程序:开车前打开进口阀门，将油泵内灌满须输送的液体;关闭出口阀;点动电扬机，检查磁力油泵的转向是否正确;磁力油泵启动后，出口阀应缓慢开启，待油泵达到正常运行状态后，再将出口阀调到所需开度。试运转5~10min，如无异常，可投入运行。

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m ³ /h		
测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		

衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

停车程序:关闭出口阀门;切断电源;关闭进口，长期停机不用时，清洗油泵内流道并切断电源。

矿用LZD127/100 流量计，煤安证流量计，污水流量计