自动道闸、电动道闸、智能道闸

产品名称	自动道闸、电动道闸、智能道闸
公司名称	上海引潮智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:道闸 材质:铝合金、钢材 闸杆长度:6（m）
公司地址	中国 上海市普陀区 真北路3233号
联系电话	86 021 61676416 13621721715

产品详情

类型	道闸	材质	铝合金、钢材
闸杆长度	6（m）	闸杆升降时长	6（s）
电源电压	220（V）	规格	360*280*1050
品牌	引潮	型号	铝合金机箱

智能道闸功能特点

1、具有双向自锁功能；道闸在开、关到位时，外力不能使道闸杆上升、下降。

2、具有时间保护功能；当限位开关失效时，（线路断或磁敏开关损坏），通过精确设定的运行时间，使闸杆正好运行到终点时停止。

3、具有软启动功能及过流、过热保护，有效保护道闸的核心部位电机的正常运转。

4、具有感应和按钮控制等多种方式。

主要组成部分：

机箱：结构坚实牢固，做防雨水和喷溅水保护，外壳可以用特制的钥匙方便地打开和拆下。

闸杆：采用铝合金材料的八角杆，质量可靠。

电动机：电机和减速机构一体化设计，结构紧凑、免皮带传动，免维护，终身保修。

传动部分：四连杆平衡设计，确保闸杆运行轻快、平稳、输入功率小，防止人为抬杆和压杆，将外部作

用力通过传动机构巧妙御载到机箱上。

电子控制部分：感应接近开关、机械行程开关，结构缓冲顶位三重控制。由主控制器（控制盒）、集成在减速机上的限位开关、遥控器等组成，并具有可以连接三联按钮或其他控制设备实行开、停、关控制的远程控制接口。