

包头灌浆搅拌泵 勤工机械

产品名称	包头灌浆搅拌泵 勤工机械
公司名称	邢台市勤工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村
联系电话	18833488666 18833488666

产品详情

二次构造柱浇筑泵采用液压式送浆，振动网过滤双缸往复作业完全能够输送建筑应用中各种砂浆、细石混凝土等，本品具有排量大，压力高、省工省料，移动灵活等。使用方便、速度快、省材料、省人工、更省钱，一台机器只配三个人，150平方/小时(厚度2cm)。二次泵系统适应喷涂材料：腻子粉、

涂料、乳胶漆、真石漆、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、防水材料、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。应用在高层建筑灰砂浆及细石混凝土输送、二次构造柱填充、水库、水电站、港口、码头中各种压力注浆，基础处理、软弱地基、加固注浆、隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆锚杆支护，

用于建筑内外砂浆喷涂，墙体拉毛，普通楼房砂浆输送，二次构造柱浇灌，以及边坡喷锚支护。

3、在支承垫石上标示出纵、横向对称支承中心线。支承垫石表面凿毛，清除留在地脚螺栓孔中的杂物，用水将支承垫石表面浸湿饱和，但施工时不得有明水。

4、支座灌浆料用搅拌罐进行搅拌，浆料按出厂配合比加水量配制。应先将水称好

加入搅拌桶内，然后逐渐加入称量好的灌浆料，边投料边搅拌，直至粉料全部加完，

再继续搅拌2-3分钟，使浆料均匀无结块状后再进行灌浆。搅拌好的浆料应在25分钟

内灌注完毕。

5、落梁时应使支座中心线与垫石顶支座纵、横向对称中心线重合。落梁后应及时对支座灌浆料进行养护。

6、待地脚螺栓孔灌浆材料达到规定强度后，紧固地脚螺栓，拆除支座临时连接板，安装支座密封围板。

灌浆:是土层锚杆施工中的一个关键工序。锚杆灌浆一般用纯水泥浆，水泥常用普通硅酸盐水泥，地下水如有腐蚀性，宜用防酸水泥。水灰比多用0.4左右，其流动度要适合泵送，为防止泌水、干缩和降低水灰比，可掺加0.3%的木质素磺酸钙。常用的灌浆方法为一次灌浆法，即利用压浆泵将水泥浆经胶管压入拉杆内，再由拉杆管端注入锚孔，灌浆搅拌泵，灌浆压力为0.4MPa。待浆液流出孔口时，用水泥袋纸塞入孔内，用湿粘土堵塞孔口，严密捣实，再以400~600kPa的压力进行补灌，稳压数分钟即告完成。

包头灌浆搅拌泵-勤工机械由邢台市勤工机械制造有限公司提供。邢台市勤工机械制造有限公司位于河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前勤工机械在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。勤工机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。勤工机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。