## 西安市煤泥流量计LZD280/100 隔爆流量计

产品名称	西安市煤泥流量计LZD280/100 隔爆流量计	
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部	
价格	7800.00/台	
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100 防爆结构:隔爆兼本安	
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号	
联系电话	18305472085 18353732167	

## 产品详情

西安市煤泥流量计LZD280/100 隔爆流量计特点

## LZD280/100

隔爆流量计煤泥流量计是矿用仪表中常用的一种计量仪表,其特点大致可以简单概述称一下几点内容

LZD280/100 隔爆流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性;合理选择传感器衬里和电极材料,即具有良好的耐腐蚀和耐磨损性;

LZD280/100 隔爆流量计转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、\*\*度高。流量范围度可达150:1;转换器可与传感器组成一体型或分离型;转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示正、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;

测量原理	法拉第电磁感应	
测量管径	DN100~DN300	
测量流量	1000 m3/h	
测量精度	± 1%	
安装方式	法兰对装式	
衬里	多种衬里可选	
防爆结构	本安型	
同系产品		

LZD280/100 隔爆流量计测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,LZD280/100 隔爆流量计是管道

载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。双向测量系统,可测正向流量、反向流量。LZD280/100

隔爆流量计采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。