

西安市煤泥流量计LZD280/100 隔爆流量计

产品名称	西安市煤泥流量计LZD280/100 隔爆流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

西安市煤泥流量计LZD280/100 隔爆流量计特点

LZD280/100

隔爆流量计煤泥流量计是矿用仪表中常用的一种计量仪表，其特点大致可以简单概述称一下几点内容

LZD280/100 隔爆流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响；测量管内无阻碍流动部件，无压损，直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性；合理选择传感器衬里和电极材料，即具有良好的耐腐蚀和耐磨损性；

LZD280/100 隔爆流量计转换器采用新颖励磁方式，功耗低、零点稳定、**度高。流量范围度可达150：1；转换器可与传感器组成一体型或分离型；转换器采用16位高性能微处理器，2x16LCD显示，参数设定方便，编程可靠；流量计为双向测量系统，内装三个积算器：正向总量、反向总量及差值总量；可显示正、反流量，并具有多种输出：电流、脉冲、数字通讯、HART；

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m3/h		
测量精度	± 1%		
安装方式	法兰对装式		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	本安型		
同系产品			

LZD280/100 隔爆流量计测量管道内无阻流件，因此没有附加的压力损失；测量管道内无可动部件，因此传感器寿命极长。由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的，LZD280/100 隔爆流量计是管道

载面上的平均值，因此传感器所需的直管段较短，长度为5倍的管道直径。双向测量系统，可测正向流量、反向流量。LZD280/100

隔爆流量计采用特殊的生产工艺和优质材料，确保产品的性能在长时候内保持稳定。