

PA66 美国首诺 22HSP 润滑剂 刚性高 高强度

产品名称	PA66 美国首诺 22HSP 润滑剂 刚性高 高强度
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国首诺 型号:22HSP
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PA66品种：我们经营的PA66品种：玻纤增强、增韧耐热、阻燃/防火等；我们销售的PA66品牌：杜邦、巴斯夫、朗盛、EMS、东丽、罗地亚等；PA66增强：玻纤增强、矿物增强。PA66增韧：超韧耐寒、增韧耐冲。PA66阻燃：红磷阻燃、无卤阻燃、溴系阻燃。

PA66用途说明

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；

3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；

4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。

本公司供应美国首诺泛达Vydyne/PA66系列 也许你要找的型号就在下面：

名称	型号	特性
PA66	20NSP	核型材料，快速成 和内部润滑剂。
PA66	21SPC	高产量模塑级别，
PA66	21SPF	高产量模塑级别，
PA66	21SPG	高产量模塑级别，
PA66	21X	使用外部润滑剂的
PA66	22HSP	进行过热稳定处理 脆化。包含内部和

		部和内部润滑剂。
PA66	20BWSF	混提供精細碾磨劑
PA66	50BWFS	未提供潤滑，通用
PA66	41	用于抵抗强烈冲击 色热稳定型。
PA66	41H	用于抵抗强烈冲击 色热稳定型。
PA66	45	用于低于中度冲击 细碾磨的碳，以抵
PA66	47H	用于抵抗中度冲击 定处理。
PA66	63A	非增强型挤出级尼
PA66	65A	热稳定处理的高分 韧性。
PA66	66B	高粘度挤出级尼龙 (66B)、天然色
PA66	66J	高粘度挤出级尼龙 (66J)、天然色
PA66	66R	非增强型挤出级尼

PA66	67B	非增强型挤出级尼
PA66	75F	挤出级尼龙共聚体
PA66	75HF	挤出级尼龙共聚体
PA66	909	25% 的玻璃纤维增 燃烧级别。
PA66	ECO-315	非卤素无磷模塑级
PA66	M344	可着色阻燃产品， 燃烧级别。
PA66	M346	非增强红色产品， 燃烧级别。
PA66	R220	40% 的矿物增强， 抗冲击性。
PA66	R228	40% 的矿物增强， 抗冲击性。
PA66	R513H	13% 的玻璃纤维增
PA66	R525H	25% 的玻璃纤维增 解级别。
PA66	R530H	30% 的玻璃纤维增 解级别。

PA66	R533	33% 的玻璃纤维加 稳定型和非热稳定
PA66	R533H	33% 的玻璃纤维加 稳定型和非热稳定
PA66	R533T	33% 的玻璃纤维增强，
PA66	R543	43% 的玻璃纤维加 稳定型和非热稳定
PA66	R543H	43% 的玻璃纤维加 稳定型和非热稳定
PA66	R633	33% 的玻璃纤维增
PA66	R633H	33% 的玻璃纤维增