

# 铜川市矿井自来水计量 DN250矿用电磁流量计

产品名称	铜川市矿井自来水计量 DN250矿用电磁流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	6900.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

## 产品详情

### 铜川市矿井自来水计量 矿用电磁流量计清洁

铜川市矿井自来水计量 DN250矿用电磁流量计电磁流量计需要定期对电极进行清洗，将对于延长智能电磁流量计的使用寿命起到重要的作用。

铜川市矿井自来水计量 DN250矿用电磁流量计如果发生故障，维修的代价会比较高，为了减小维护费用，降低在产仪表的报废率，只有在平时的使用中能做到定期维护，才能减少不必要的损失，让产品的价值扩大化。

- 1、铜川市矿井自来水计量 DN250矿用电磁流量计对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。
- 2、铜川市矿井自来水计量 DN250矿用电磁流量计 4%氟化氢溶液中浸3 ~ 5s，取出用蒸馏水冲洗，然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡数小时，用蒸馏水冲洗干净，标定
- 3、铜川市矿井自来水计量 DN250矿用电磁流量计 对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后用。
- 4、铜川市矿井自来水计量 DN250矿用电磁流量计铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗，再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用

平常要对电磁流量计作周期性直观检查，检查电磁流量计周围环境，扫除尘垢，确保不进水和其他物质，检查接线是否良好，检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。